



LUOKITUSTODISTUS HOMOLOGATION FORM

Luokitukseen voidaan tehdä muutoksia Karting lajiryhmän toimesta ja luokitusmuutokset tulevat voimaan joko välittömästi tai lajiryhmän ilmoituksen mukaan.

AKK-Motorsport Ry

Homologation can be change by agree of karting committee. Modifications can be valid without any pre notification or schedule.

KYTKIN / CLUTCH KF6

Valmistaja	Manufacturer	MAXTER S.R.L
		
KYTKIN CLUTCH	KYTKINRUMPU CLUTCH DRUM	

Allekirjoitus ja leima AKK-Motorsport
Signature and stamp of the AKK-Motorsport

KYTKINRUMPU SISÄLTÄ	CLUTCH DRUM INSIDE	KYTKINRUMPU ULKOA	CLUTCH DRUM OUTSIDE
 <p data-bbox="248 461 619 539">Sisähalkaisija 85,00±1,00mm Inside diameter 85,00±1,00mm</p>		 <p data-bbox="959 434 1385 512">Ulkohalkaisija 90,00±0,30mm Outside diameter 90,00±0,30mm</p>	
KYTKINRUMPU ULKOA		CLUTCH DRUM OUTSIDE	
<p data-bbox="81 1592 611 1715">Leveys 21,40±0,30mm Width 21,40±0,30mm</p>		 <p data-bbox="576 1912 1018 1980">KYTKINRUMMUSSA TEKSTI : MAXTER</p> <p data-bbox="603 2024 991 2092">TEXT IN CLUTCH DRUM : MAXTER</p>	

KYTKINRUMPU SISÄLTÄ	<i>CLUTCH DRUM INSIDE</i>	KYTKINRUMPU ULKOA	<i>CLUTCH DRUM OUTSIDE</i>
 <p data-bbox="240 465 603 539">Sisähalkaisija 85,00±1,00mm Inside diameter 85,00±1,00mm</p>		 <p data-bbox="975 465 1401 539">Ulkohalkaisija 89,70±0,30mm Outside diameter 89,70±0,30mm</p>	
KYTKINRUMPU ULKOA		<i>CLUTCH DRUM OUTSIDE</i>	
 <p data-bbox="81 1541 608 1659">Leveys 22,30±0,30mm Width 22,30±0,30mm</p>			
<p data-bbox="520 1883 1074 1917">KYTKINRUMMUSSA KIINTEÄ RATAS</p> <p data-bbox="459 1957 1142 1991"><i>CLUTCH DRUM WITH INTERNAL SPROCKET</i></p>			

KYTKIN RUMMUNPUOLELTA

CLUTCH FROM DRUM SIDE

Ulkohalkaisija min. 81,00 mm
Outside diameter min. 81,00 mm



KYTKIMEN KITKAPINNAN MITAT

CLUTCH SKID MEASURES

Leveys 50,00± 1,50mm
Width 50,00± 1,50mm

Leveys 17,40± 1,50mm
Width 17,40± 1,50mm



KYTKIMEN PAINO :
500±10g

WEIGHT OF CLUTCH:
500±10g

**KYTKIN
CLUTCH**

Mikä asia ei ole erikseen sallittu, on kielletty.

- *Muoto, materiaali ja mitat voidaan todentaa myös verrokkiosasta.*
- *Kytkimen tulee alkaa kytkeytyä viimeistään 5500 1/min kierrosluvulla*
- *Kytkimen tulee olla täysin kytkeytynyt 6000 1/min kierrosluvulla*