



FLYINGFINN.TV

KOTIMAISEN AUTOURHEILUN
LIVELÄHETYKSET YHDESSÄ PAIKASSA



AKK RALLI SM

Kuva: Taneli Niinimäki / AKK - Niclas Grönholm & Samu Vaaleri - IsoValkeinen SM-ralli Kuopio 250v. 2025

AUTOURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2026



**CROSSKARTIN
YLEISET
LAJISÄÄNNÖT**

AKK-Motorsport ry

Sisältö

Harmaa korostus = sääntömuutos

1. Määritelmä

- 1.1. Kilpailun toimihenkilöt

2. Crosskart luokkajako

- 2.1.1. Mini
- 2.1.2. 85/150cc
- 2.1.3. 125cc/250cc
- 2.1.4. XTREM Junior
- 2.1.5. XTREM
- 2.1.6. FIA Cross Car
- 2.2. Kilpailijalisenssit
- 2.3. Huoltaja-/mekaanikko lisenssi
- 2.4. Tutustumislisenssi

3. Crosskart kilpailusäännöt

- 3.1. Jäsentenväliset kilpailut
- 3.2. Suomenmestaruus kilpailut
- 3.3. Kansalliset kilpailut
- 3.4. Kilpailujen hakeminen
- 3.4.1. Kilpailuluvan hakeminen
- 3.4.2. Osallistumismaksut
- 3.4.3. Aikataulut
- 3.4.4. Asiapaperit
- 3.4.5. Jälki-ilmoittautuminen
- 3.4.6. Turvallisuustarkastus, kilpailun aikaiset tarkastukset, tekninen tarkastus ja katsastuskortti
- 3.4.7. Ohjaajakokoukset
- 3.4.8. Ylimääräinen ohjaajakokous

4. Liputustoiminta

- 4.1. Yksilippujärjestelmä
- 4.2. Punainen lippu
- 4.3. Sini-vaalea lippu
- 4.4. Ruutulippu
- 4.5. Mustavaalea lippu
- 4.6. Musta lippu
- 4.7. Musta oranssi lippu
- 4.8. Mustan sävyisten liputusten näyttäminen
- 4.9. Turvalippu/oranssi lippu



- 4.10. Keltainen lippu
- 4.10.1. Kaksi keltaista lippua
- 4.11. Valkoinen lippu
- 4.12. Kelta/punaraidallinen lippu
- 4.13. Numeronäytötaulu
- 4.14. Muut merkinannot
- 4.15. Virheellinen ajo
- 4.16. Kilpailijan oikeusturva liputuksiin liityen

5. Tekniikkasääntöjen vastainen auto

- 5.1. Renkaiden käsittely
- 5.2. Nopeuden mittaus ja seuraamukset ylinopeudesta luokissa Mini ja 85/150
- 5.3. Mittaus Laserilla
- 5.4. 85/150-luokka nopeuden valvonta

6. Vastalause

7. Kilpailun ajotapa

- 7.1. Harjoittelu
- 7.2. Erät ja kierrokset
- 7.3. Avustajat
- 7.4. Pysähtyminen lähtöruudukkoon
- 7.5. Vilppilähtö
- 7.6. Pysähtyminen radalle
- 7.7. Lähdön keskeytys
- 7.8. Lähtöpaikat
- 7.9. Tyhjä lähtöpaikka
- 7.10. Lisälenkki
- 7.11. Kierroksella ohitus
- 7.12. Lähtö
- 7.13. Lähtöruudukko
- 7.14. Karsinta finaaliin
- 7.15. Finaalien lukumäärä
- 7.16. Parc fermé
- 7.17. Palkintojenjako
- 7.18. Tulokset

1. Määritelmä

Crosskart on nopeuskilpailu, joka ajetaan suljetulla maa-, maasto-, asfaltti- tai jääradalla. Kilpailut voivat olla yksilökilpailuita sprint-tyyppisesti ja yhteislähtö-tyyppisiä kilpailuita. AKK:n virallisissa tiedotteissa julkaistaan lajiin liittyvät muutokset ja täsmennykset kauden aikana. Kilpailun säännöt koostuvat edellä mainittujen lisäksi kilpailun säännöistä (kutsu, ohjaajainfo, tiedote), ja mahdollisesti julkaistavista lisämääräyksistä. Kilpailun järjestäjällä ei ole oikeutta sääntömuutoksiin. Liiton (AKK) jäsenyhdistys on myöhemmin mainittuna seura.

1.1 KILPAILUN TOIMIHENKILÖT

Tarkemmat tiedot kilpailuun nimettävistä toimihenkilöistä ja heidän pätevyyksistään löytyvät Autourheilun Kansallisten määräysten kohdasta 80.

Tuomaristo

Lajiryhmä nimeää tuomariston puheenjohtajat (TPJ) crosskart-kilpailuihin. Kilpailun tuomariston puheenjohtajiksi hyväksytään lajiryhmän nimeämä ao. oikeuden omaava henkilö. Henkilö ei voi toimia tuomariston puheenjohtajana edustamansa seuran kilpailuissa. Kilpailun tuomariston jäsenten lukumäärä tulee olla pariton esimerkiksi tuomariston puheenjohtaja ja 2/4 tuomaria, suositellaan käytettävän neljää tuomaria. Käytettäessä kahta tuomaria pitää kilpailussa olla nimetynä erillinen onnettomuuksien selvitysryhmän puheenjohtaja, jolla on voimassa oleva turvan tai nopeuden 1-tason päätoimitsijalisenssi. Tuomaristoon saanimetä yhden järjestävän seuran toimitsijalisenssin omaavan edustajan silloin, kun käytetään neljää (4) tuomaria. Kilpailun tuomaristolla on oikeus langettaa sanktio kilpailijalle sääntöjen rikkomisesta, joka voidaan laittaa täytäntöön kilpailupaikalla, jos kilpailija sen allekirjoituksellaan hyväksyy. Tuomaristolla tulee olla sihteeri, jolla voi olla myös muita tehtäviä.

Tuomariston puheenjohtajan tehtävät

Hänen on oltava läsnä radan turvallisuustarkastuksessa, katsastuksessa, harjoituksissa ja kilpailussa sekä mahdollisessa jälkikatsastuksessa. Hänen on tarkistettava, että kilpailussa jaetaan kohtuulliset palkinnot ja niistä tiedotetaan. Hänen tehtävänä on mm. todeta luvat ja vakuutukset, jotka AKK ja viranomaiset ovat määränneet, ja jotka käyvät ilmi ilmoituksesta, joka tuomariston puheenjohtajan on täytettävä ja toimitettava AKK:lle sekä kilpailun järjestäjälle viimeistään 14 vrk kilpailun päätyamisen jälkeen. Tuomariston puheenjohtajalla on samat velvollisuudet ja oikeudet kuin tuomareilla. Voimassa olevat säännöt velvoittavat häntä kuitenkin kiinnittämään erityistä huomiota kilpailun järjestelyyn ja läpiviemiseen. Tuomaristolla on oltava sihteeri. Tuomariston kokousten pöytäkirjat tulee laatia sähköiseen muotoon.

Kilpailunjohtajan muistio

1. Radantarkastuksesta kilpailuluvan saamiseksi, mikäli sellaista ei esim. väliaikaisella radalla ole, sovitaan hyvissä ajoin ennen kilpailupäivää AKK:n kanssa.
2. Lupa-anomus lähetetään poliisiviranomaiselle sekä muille suorituspaikan vaatimille viranomaisille. Hakemuksesta on käytävä ilmi, että järjestävä seura on AKK:n jäsen ja siinä on ilmoitettava kilpailun johtaja

3. Kilpailulupahakemus täytetään ja lähetetään sähköpostitse viimeistään kuukautta ennen kilpailupäivää, KV-, SM- ja Cup viimeistään 2 kk ennen kilpailupäivää AKK:lle. Lupa ja säännöt lähetetään kilpailun tpj:lle, joka toimittaa ne tarkastuksen jälkeen AKK:n toimistolle. Hyväksytty lupa tulee sähköpostitse kilpailun järjestäjälle.
4. Nopeuskilpailua ei saa pitää ennen kuin kilpailun johtaja on saanut seuraavat asiaperit: Poliisin ja muiden viranomaisten lupa, AKK:n kilpailulupa ja vakuutustodistus.
5. Kilpailuun ilmoitautuneiden luettelo on laitettava KITI-järjestelmään ko. kilpailun kohdalle viimeistään 2 vrk ennen kilpailua.
6. Kilpailun johtaja valmistelee ja esittelee hänen kauttaan tuomaristolle tulevat asiat.
7. Kilpailun päättymisen jälkeen vaadittavat toimenpiteet:
 - a. Tuloluettelo on esitettävä kilpailijoille ennalta ilmoitetussa paikassa ja ennalta määrättyyn aikaan.
 - b. Odotettava, kunnes vastalauseaika on kulunut umpeen.
 - c. Tuomarit käsittelevät mahdolliset vastalauseet, antavat niistä päätöksensä sekä korjaavat tästä aiheutuneet muutokset tuloluetteloon, kirjoittavat nimensä siihen, minkä jälkeen sitä on pidettävä vahvistettuna palkintopöytäkirjana.
 - d. Kilpailun lopulliset osallistujat sekä tulokset kirjataan KITI-järjestelmään.
 - e. Kilpailua koskevat asiakirjat on säilytettävä vuoden ajan.

Crosskart-kilpailun katsastusta koskeva muistio

Katsastuksen velvollisuutena on suorittaa huolellisesti työnsä ja laatia katsastuspöytäkirjat. Mikäli syntyy epäselvyyttä määräysten tulkinnassa tai kilpailuun osallistuva ajoneuvo ei täytä määräyksiä, on kilpailun johtajalle annettava tästä tieto välittömästi. Katsastuksen tehtävänä on tutkia erityisen huolellisesti kilpailuun osallistuvien autojen yleinen kunto ja turvallisuus, jolloin pääpaino pannaan ohjaukseen ja jarrujen rakenteeseen.

Mikäli auton soveltuvuudesta kilpailuun ollaan epävarmoja, on autoa erityisesti tarkkailtava harjoitusten aikana. On tarkistettava, että suojakypärät täytävät voimassa olevat vaatimukset samoin kuin että autoissa on määräysten mukaiset turvavyöt. Kilpailuun osallistuvan ajoneuvon on oltava siisti. Katsastuksen on myös tarkistettava, että kilpailevat ajoneuvot ovat sekä harjoitusten että kilpailun aikana varustetut auton kummallakin puolella olevalla kilpailunumerolla. Kilpailun aikana on katsastuksen kiinnitettävä huomiota mahdollisiin onnettomuustapauksiin.

Auto tulee viedä Parc fermé -alueelle (kilpailun järjestäjän osoitama paikka) katsastuksen tarkastukseen mikäli aihetta on (esim. ulosajo, yhteenajo, pysähdys radalla tms.). Katsastuksen on onnettomuustapauksissa pidettävä kilpailunjohtaja tilanteen tasalla tekemiensä huomioiden perusteella, tarvittaessa toimeenpantava jälkikatsastus sekä annettava vaadittaessa kirjallinen selvitys.

Jälkikatsastukseen voi kuulua myös polttoainekoe. Katsastuspäällikkö vastaa siitä, että tarpeellinen välineistö autojen ja moottorien sinetöimiseksi on katsastuksen käytettävissä.

Turvallisuuspäällikkö crosskart-kilpailuissa

Turvallisuuspäällikkö on nopeuskilpailuissa pakollinen.

Turvallisuuspäälliköllä voi olla apulaisia.

Turvallisuuspäällikön tehtäviin kuuluu ensisijaisesti yleisön, toimitsijoiden ja kilpailijoiden yleisen turvalli-suuden valvonta, sekä radan turvallisuuslaitteiden valvonta. Kilpailijoiden henkilökohtaisten ja kilpa-auton turvallisuuslaitteiden tarkastus kuuluu katsastukselle. Kilpailun aikana turvallisuuspäällikön on oltava koko ajan kilpailunjohtajan tavoitettavissa

Turvallisuuspäällikkö kuuluu onnetomuusien selvitysryhmään.

Tehtävät:

- Suunnittelee kilpailunjohtajan ja ratamestarin sekä pelastustoiminnan vastuuhenkilön kanssa palo- ja sairausautojen sijainnin ja määrän, ottaen huomioon turvatarkastuksen ja turvasuunnitelman sisällön. On huomioitava, että vain kilpailunjohtajalla on oikeus lähettää hälytysajoneuvo radalle.
- Suunnittelee ensiapuryhmien, yksittäisten palomiesten ja sammuttimien sijoituksen.
- Ottaa selville lähimmät päivystävät lääkärin, sairaalat ja sairausautot sekä antaa näille ennakkovaroituksen mahdollisen onnetomuuden varalta.
- Ottaa yhteyttä poliisiin mahdollisten järjestyshäiriöiden varalta.
- Suunnittelee järjestyksenvalvojen päällikön kanssa järjestyksenvalvojen sijoituksen ja toimintaohjeet.
- Hankkii hinauspäällikön kanssa hinausautot, opastaa ja valvoo niiden toimintaa.
- Laatii kilpailulle pelastussuunnitelman (turvasuunnitelma) josta ilmenee edellä mainitujen tehtävien suoritus sekä muut turvallisuuteen liittyvät asiat.

Lippupisteiden päällikkö

Lippupisteiden päällikkö on ratavalvonnan päätoimitsija. Lippupisteiden päällikkö hankkii kilpailuun tarvit-tavan määrän lippupisteiden henkilöstön ja heidän apulaisensa, tarkistaa heidän soveltuvuutensa tehtävään, kouluttaa heidät tehtäväänsä, määrittelee heidän paik-kansa kilpailun ja harjoitusten aikana, sekä valvoo ja johtaa heidän toimintaansa kilpailun ai-kana. Lippupisteiden päällikkö tarkastaa lippupisteiden kaluston, liput, harjat, sammuttimet, viestivälineet jne.

Ajotapahtumien valvonta

Kilpailuajainen ajotapahtumien valvonta suoritetaan ajotapahtumavalvojen toimesta yhdessä kilpailutapahtumien johtajan kanssa. Suositellaan, että ajotapahtumavalvoja olisi sellainen henkilö, joka on myös itse ajanut kilpaa. Ajotapahtumavalvojat valvovat omalla sektorillaan ajotapahtumia ja ilmoittavat havaintonsa kilpailun johtajalle. Heillä tulee olla suora yhteys kilpailun johtajaan kilpailun aikana. Ajotapahtumavalvojan valvonta-alue käsittää useamman lippupisteiden alueen. Valvottavat alueet määrittävät yhdessä ajotapahtumavalvojat ja kilpailutapahtumien johtaja. Ajotapahtumavalvojan sijoituspaikkansa on tarvittaessa pois lippupisteestä hieman kauempana radasta, jota näkyvyys valvonta-alueelle on parempi. Kilpailutapahtumien johtaja tekee päätökset ajotapahtumista omien ja ajotapahtumavalvojen havaintojen perusteella.

Kuuluttaja

Kilpailussa vaaditaan kuuluttaja, joka on perehtynyt autourheilun sääntöihin. Kuuluttaja saa ainoastaan kilpailun johtajan käskystä kutsua tai antaa määräyksiä kilpailun ensihoidolle,

pelastushenkilöstölle tai toimitsijoille. Kuuluttajalla täytyy olla yhteys ajanotoon voidakseen kertoa tarkkoja tietoja kilpailutapahtumista kilpailua seuraaville ihmisille. Onnettomuustilanteissa kuuluttajan tulee toimia aina kilpailunjärjestäjän ohjeiden mukaisesti.

2. Crosskart luokkajako

2.1.1. Mini

Oikeus osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 6 vuotta aina sen vuoden loppuun, kun täyttää 11 vuotta.

2.1.2. 85cc/150cc

Oikeus osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 9 vuotta aina sen vuoden loppuun, kun täyttää 13 vuotta.

2.1.3. 125cc/250cc

Oikeus osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 12 vuotta aina sen vuoden loppuun, kun täyttää 16 vuotta.

2.1.4. XTREM Junior

Oikeus osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 12 vuotta aina sen vuoden loppuun, kun täyttää 16 vuotta.

2.1.5. XTREM

Oikeus osallistua siitä vuodesta lähtien, jona kuljettaja täyttää 16 vuotta.

2.1.6. FIA Cross Car

Luokkaan kuuluvat FIA Cross Car sääntöjen mukaiset autot.

Oikeus osallistua, kun kuljettaja on täyttänyt 18 vuotta.

Kilpailun järjestäjä voi tarvittaessa yhdistää luokat:

- Xtrem ja FIA Cross Car

2.2. KILPAILIJALISENSSIT

Crosskart-kilpailuissa voivat kilpailla kaikki hyväksytysti kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, joilla on FIA:n tai AKK:n myöntämä kilpailijalisenssi.

Luokissa XTREM AKK:n myöntämän kansallisen kilpailijalisenssin omaavilla kilpailijoilla tulee olla lisäksi voimassa oleva JM-, endurance- tai rataleima-tutkinto.

Sprint-tyyppisissä kilpailuissa on mahdollista osallistua kilpailuun edellä mainittujen tutkintojen lisäksi myös vähintään rallin junioritutkinnolla.

Luokissa Xtrem Junior ja 125cc lisenssi tulee olla vähintään peruslisenssi tai kansallinen kilpailijalisenssi.

Luokkien Mini ja 85cc/150cc kuljettajilla tulee olla vähintään karting-rajoitteinen kilpailijalisenssi.

2.3. HUOLTAJA-/MEKAANIKKO LISENSSI

Crosskartissa tulee alle 18-vuotiaalla kilpailijalla olla kaikissa kilpailuissa nimetty 18 vuotta täyttänyt huoltaja, jolla on huoltaja/mekaanikko-lisenssi. Kilpailuissa henkilöllä (mekaanikko/avustaja), joka toimii kilpailijan avustajana lähdön keräily- ja ryhmitysalueella sekä parc fermé -alueella, tulee olla henkilökohtainen huoltaja-/mekaanikkolisenssi tai kilpailijalisenssi. Huoltajalisenssinä käy myös AKK:n myöntämä ilmoittajalisenssi tai jokin muu kilpailijalisenssi.

2.4. TUTUSTUMISLISENSSI

Jäsentenvälisissä ja seurojen suljetuissa kilpailuissa on mahdollisuus kilpailla tutustumislisenssillä. Lisenssiä voidaan käyttää myös seurojen koulutuksissa ja ajoharjoittelupäivinä. Tutustumislisenssin tarkoitus on nimensä mukaan tutustuttaa kilpailutoimintaan, joten useampia kilpailuita vuoden aikana ajavien suositellaan ehdottomasti hankkivan kilpailijalisenssin, jolloin vakuutusturva tapaturmien osalta on voimassa myös harjoittelussa.

3. Crosskart kilpailusäännöt

3.1. JÄSENTENVÄLISET KILPAILUT

Jäsentenväliset kilpailut ovat suljettuja kilpailuita ja sallittuja vain järjestävän seuran jäsenille joiden vuotuinen kilpailijalisenssi on järjestävän seuran nimissä. Seuran jäsen, jolla ei ole luokkaan ajamaan oikeuttamaa kilpailulisenssiä ja jolta AKK ei ole sitä pidättänyt tai evännyt, voi osallistua kilpailuun myös kilpailukohtaisella tutustumislisenssillä, joita on lunastettavissa kilpailupaikalla. Tutkintovaatimukset eivät ole pakollisia. Junioriluokan kilpailijoilla tulee olla sääntöjen mukainen huoltaja. Kilpailussa on oltava riittävät valmiudet pelastustoimintaan. Kilpailijoilla tulee olla sääntökirjan edellyttämät ajovarusteet. Viimeistään viikkoa ennen kilpailua kilpailusta on tehtävä kilpailulupa-anomus kitiin ja tämän jälkeen ilmoitettava liittoon. Lajisääntöjen mukainen luokkajako, ikärajat sekä tekniset säännöt ovat voimassa myös jäsentenvälisissä kilpailuissa.

3.2. SUOMENMESTARUUS-KILPAILUT

Suomenmestaruus-kilpailut ovat vahvistetussa kilpailukalenterissa olevia kilpailuja.

Kuljettajien Suomen mestaruudesta (SM) voivat kilpailla kaikki sarjaan hyväksytysti ilmoittautuneet kilpailijat, joilla on AKK:n tai jonkin FIA:n alaisen lajiliiton myöntämä kansainvälinen kilpailijalisenssi sekä tarvittavat tutkinnot. Kilpailun järjestämiseen tarvitaan AKK:n lupa.

3.3. KANSALLISET KILPAILUT

Kansalliset kilpailut ovat vahvistetussa kilpailukalenterissa olevia kilpailuja. Kilpailut ovat tarkoitettu AKK:n kilpailulisenssin tai jonkin FIA:n alaisen lajiliiton myöntämän kansainvälisen kilpailijalisenssin sekä tarvittavat tutkinnot omaaville kilpailijoille. Kilpailun järjestämiseen tarvitaan AKK:n lupa.

3.4. KILPAILUJEN HAKEMINEN

Kilpailut on haettava AKK:n kilpailukalenteriin AKK:n ilmoittamien ohjeiden ja määräaikaisten puiteissa. Katso kilpailujen hakeminen sääntökirjan yleisestä osasta.



Mikäli kilpailua haetaan muualle kuin omalle alueelle, tulee tästä pyytää lausunto ao. alueen aluevaltuustolta. Talvikauden (1.1.–31.3.) kilpailuja saa hakea kilpailukalenteriin myös lyhyellä hakuajalla, kuitenkin vähintään yksi (1) kuukausi ennen kilpailupäivää.

3.4.1. Kilpailuluvan hakeminen

Kilpailulupahakemus on tehtävä käyttäen AKK:n tätä tarkoitusta varten julkaisemaa lomaketta. Kilpailulupahakemus tulee olla AKK:ssa viimeistään 30 vrk ennen kalenteriin merkittyä kilpailupäivää. Hakemukseen kuuluu sääntöluonnos (kutsu), kilpailulupahakemus ja hakijan edellisen kilpailun TPJ:n raportti. Hakemus toimitetaan -> TPJ -> liitto. Hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse.

Kilpailukutsussa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

Järjestävä seura:

Kilpailun nimi:

Päivämäärät ja kilpailun alkamisajat:

Radan nimi ja paikkakunta:

Kilpailun arvo:

AKK:n lupanumero:

Ajettavat luokat:

Ajojärjestys:

Yhteyshenkilö/t:

Tuomaristo:

- tuomariston puheenjohtaja, paikkakunta
- tuomarit, paikkakunta

Päätoimihenkilöt ja puhelinnumerot:

- kilpailun johtaja(t)
- turvallisuuspäällikkö
- kilpailun sihteeri
- lippupisteiden päällikkö
- katsastuspäällikkö
- ympäristövastaava

Ilmoittautuminen:

- kilpailutoimisto ja puhelinnumero
- ilmoittautumisen päättymisen KITI-järjestelmään
- karsintaperusteet
- osanottajamäärä luokittain, jos rajoitettu
- osanottomaksut

Ajotapa:

- sprint tyyppinen kilpailu (selvä ajotapa esitettävä kilpailukutsussa.)
- rallicross tyyppinen kilpailu (selvä ajotapa esitettävä kilpailukutsussa.)
- crosskart nez tyyppinen kilpailu (ajokaavio Crosskart lajisäännöissä.)
- muu ajotapa (AKK voi myöntää luvan myös muunlaiselle ajotavalle tai kokeilu-kilpailuksi luonnehdittavalle kilpailulle. Muuta ajotapaa käytettäessä on esitettävä selvä ajotapa kilpailukutsussa.)

Rata:

- monellako autolla ajetaan, huomioitava radantarkastus
- pituus
- päällyste

Palkinnot:

- laatu
- määrä luokittain

Mahdolliset erityismääräykset:

3.4.2. Osallistumismaksut

Kilpailun tai sarjan maksut kilpailijoille julkaistaan osakilpailun säännöissä tai sarjasäännöissä sekä AKK:n Kiti-järjestelmässä osakilpailun tai sarjailmoittautumisen yhteydessä.

3.4.3. Aikataulut

Kilpailuaikataulu ilmoitetaan kilpailukutsussa. Järjestäjällä on oikeus päättää, järjestetäänkö ilmoittautuminen ja katsastus vain kilpailua edeltävänä iltana.

3.4.4. Asiapaperit

Kilpailijan on esitettävä kaikki tarvittavat asiapaperit ilmoittautumisen yhteydessä. Tarvittavat asiakirjat ovat henkilöllisyystodistus, katsastuskortti, liikennevakuutustodistus ja kilpailumaksun kuitti, mikäli maksu on suoritettu etukäteen.

3.4.5. Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista, jos järjestäjä tämän hyväksyy.

3.4.6. Turvallisuustarkastus, kilpailun aikaiset tarkastukset, tekninen tarkastus ja katsastuskortti

Turvallisuustarkastus on pakollinen ennen kilpailua. Tämä turvallisuustarkastus keskittyy ensisijaisesti auton ja kuljettajan turvallisuusvarusteiden tarkastukseen. Kuljettajan tulee olla paikalla turvallisuustarkastuksessa käyttäen ajovarusteitaan. Ajoasun tulee olla puhdas ja öljytön.

Katsastuksella on oikeus tehdä tarkastuksia kilpailun aikana ja kilpailijoilla on velvollisuus osallistua niihin. Tarkastuksissa voidaan määrätä korjauksia suoritettavaksi ennen seuraavaa lähtöä. Katsastus raportoi tarkastuksista kilpailun johdolle.

Katsastuksella on oikeus milloin tahansa kilpailun aikana ottaa näytteitä polttoaineista. Tätä tarkoitusta varten autosta on voitava ottaa kolme (3) näytettä, joista kukin on 200 ml polttoainetta.

Kolmesta (3) näytteestä yksi (1) annetaan järjestäjän haltuun, yksi (1) kilpailijalle ja yksi (1) testilaboratoriolle.

Kilpailun päätyttyä valikoiduille autoille voidaan tehdä tekninen tarkastus. Teknisessä tarkastuksessa noudatetaan AKK:n sääntökirjan kohtaa XXII "Tekninen tarkastus". Pääsääntöisesti tarkastus tehdään aina kilpailutapahtuman yhteydessä. Kilpailija ja / tai kilpailijan edustajat tulee olla tarkastuksessa läsnä. Mikäli jotain osatarkastusta ei voida tehdä kilpailutapahtuman yhteydessä, kyseinen osa tulee sinetöidä luotettavasti ja tarkastus voidaan suorittaa

vasta, kun kilpailijalle ja/tai kilpailijan edustajille on annettu mahdollisuus olla tarkastuksessa mukana.

Kansallisissa arvokilpailuissa esitykset / raportit kilpailun johtajalle tekee aina pääkatsastaja.

Kaikissa Crosskart autoissa tulee olla katsastuskortti, jossa on auton rungon valmistenumero. Valmistenumero tulee olla pysyvästi merkittynä koriin. Omatekoisen rungon valmistenumero annetaan AKK:sta katsastuskorttitilauksen yhteydessä. Katsastuskorttitilaukset AKK:n sääntökirjan Liite J kohdan XX Katsastuskortti mukaisesti. Katsastuskortti tulee esittää katsastuksessa. Kortin puuttuminen on este kilpailuun osallistumiselle.

3.4.7. Ohjaajakokoukset

Kilpailuissa pidetään ohjaajakokous kilpailupäivänä ennen kilpailua.

Kokouspaikan sijainti ilmoitetaan virallisella ilmoitustaululla.

3.4.8. Ylimääräinen ohjaajakokous

Mikäli kilpailunjärjestäjä katsoo aiheelliseksi, sillä on oikeus järjestää ylimääräisiä ohjaajakokouksia.

4. Liputustoiminta

Merkinantolippujen vähimmäiskoko on 60 x 80 cm. Lippuja on käytettävä sekä harjoituksissa että itse kilpailussa, ja niiden merkityksen on pysyttävä samana. Liput voidaan korvata väri- tai valotauluilla. Väritaulujen vähimmäiskoko päällippupisteessä käytettäville tauluille on sama kuin lipuilla. Valomerkinantolaitteiden koko ja sijoitus tulee hyväksyttävä radantarkastajalla. Valvontapisteen henkilöstö näyttää lippuja joko paikallaan pidettyinä tai heilutettuina. Lipun heiluttaminen vahvistaa merkinannon perusmerkitystä. Paikallaan olevaa lippua näytettäessä on syytä pitää toisella kädellä kiinni lipusta, jolloin merkinannon näkyvyys paranee.

4.1. YKSILIPPUJÄRJESTELMÄ

Kilpailuissa käytetään yksilippujärjestelmää. Tällöin ei käytetä ennakkolippua, vaan se liputuspiste, jonka valvonta-alueella este on, näyttää heiluvaa lippua. Lippujen sijasta voidaan käyttää myös hyväksytyjä valomerkinantolaitteita. Mikäli käytetään valomerkinantolaitetta, tulee liputuspisteellä olla fyysiset liput valmiina ja vähintään yksi liputuspisteen henkilö. Kaksi (2) heiluvaa keltaista lippua osoitetaan aina fyysisellä lipulla ja valomerkinantolaitteella.

4.2. PUNAINEN LIPPU



Punaista lippua heilutetaan kilpailijoille vain kilpailutapahtumien johtajan käskystä, kun harjoituksen tai kilpailun keskeyttäminen on tarpeen. Kaikkien kilpailijoiden on välittömästi

hiljennettävä vauhtiaan ja ajettava lähdön keräilyalueelle. Tarvittaessa on valmistauduttava pysähtymään. Ohittaminen on kielletty. Punaisten lippujen nousuhetkestä alkaen ovat kaikki kilpailun osaan osallistuneet autot parc fermé -säännön alaisia. Kilpailutapahtumien johtaja tekee päätöksen uusittavaan lähtöön oikeutetuista kilpailijoista keskeytetyn lähdön liputusten ja kilpailutapahtumien perusteella.

4.3. SINI-VALKOINEN LIPPU



Lähtölippu tavallisesti kansallislippu. Ellei sitä käytetä, on käytettävä kuvan mukaista sini/valkolippua. Sini-valkoinen lippu toimii radan avauskierroksen lippuna ja lähtölippuna käytettäessä lippulähetystä.

4.4. RUUTULIPPU



Maalilippu. Musta-valkoruutuinen lippu: Kilpailun tai sen osan päätyminen.

4.5. MUSTAVALKOINEN LIPPU



Mustavalkoinen lippu (MV) tarkoittaa, että kilpailija on ollut osallisena tapahtumassa, jota johto tutkii. Kilpailija jatkaa lähtönsä maaliin huomioiden mahdollisesti tekemänsä virheen. Päätös asiassa julkaistaan lähdön jälkeen ja voi olla vapauttava tai jokin rangaistus. Mikäli kilpailija saa kilpailussa toisen varoituksen, hylätään hänen suorituksensa ko. lähdössä. Jos kilpailija saa kolmannen varoituksen tai hänet hylätään kaksi kertaa, suljetaan hänet kokonaan kilpailusta. Mikäli kilpailija ei tyydy kilpailun johtajan tekemään MV-päätökseen, hän voi tehdä vastalauseen viiden (5) minuutin kuluessa lähdön maaliintulosta. Vastalause ja vastalausemaksu toimitetaan kilpailijoiden yhdyshenkilölle. Kilpailun tuomaristo käsittelee vastalauseen.

4.6. MUSTA LIPPU



Musta lippu (M) tarkoittaa sitä, että kilpailija on tehnyt niin suuren virheen, että hänen ajosuorituksensa hylätään kyseisestä lähdöstä. Kilpailija saa tässä tilanteessa jatkaa kilpailua lähdön loppuun saakka kilpailun johdon erityistarkkailussa. Mikäli kilpailija saa vielä toisen mustan lipun samassa lähdössä ajosuoritus hylätään ja vastalauseoikeus poistuu. Mustasta lipusta seuraa kilpailijalle kutsu kilpailunjohdon puhutteluun. Tuomaristo voi antaa törkeästä rikkeestä lisärangaistuksen.

4.7. MUSTA ORANSSI LIPPU



Mikäli kuljettajalle näytetään musta-oranssi tekniikkalippua (MO), tulee hänen ajaa pysäköintivarikolle seuraavan kerran varikolle poistumistien kohdalle tullessaan.

4.8. MUSTAN SÄVYISTEN LIPUTUSTEN NÄYTTÄMINEN


Kilpailun johdon määräämät mustansävyiset liputukset näytetään kilpailijoille pääliputuspisteessä. Lipun yhteydessä näytetään sen kilpailijan numeroa, kenelle lippu on annettu. Liputukset ovat voimassa päätöksentekohetkestä, vaikka niitä ei ehditä kilpailijalle näyttää.

4.9. TURVALIPPU/ORANSSI LIPPU



Oranssin värinen turvalippu toimii kilpailun johdon alaisuudessa. Järjestäjän on varattava radan keskeiseltä alueelta paikka turvalipulle. Turvalipun tulee näkyä hyvin lähettäjälle ja kilpailun johdolle ja sen näyttäjän tulee nähdä koko rata-alue. Mikäli näkemäesteitä on, voidaan käyttää päälipun alaisuudessa apulippua. Turvalippu nousee, kun kilpailun johto suorittaa radan sulkukierrosta ja laskee kun ensimmäinen lähtö voi tapahtua. Jatkossa turvalippu nousee, kun ajettava lähtö on lakannut kilpailemasta, ja laskee kun seuraava lähtö voi tapahtua.

4.10. KELTAINEN LIPPU



Keltaisen lipun (1 heiluva keltainen lippu) vaikutusalueella on vaaratilanne, joka velvoittaa kilpailijaa hiljentämään vauhtia ja tarvittaessa pysähtymään. Ohittaminen lipun vaikutusalueella on kielletty. Keltaista lippua näytettäessä on ohitus sallittu liputuksen aiheuttaneen esteen tai vaaratilanteen jälkeen.

4.10.1. Kaksi keltaista lippua



Kaksi (2) heiluvaa keltaista lippua: alenna merkittävästi nopeutta, älä ohita, valmistaudu kääntymään tai pysähtymään. Radalla on este ja/tai radanvalvontahenkilöstöä työskentelemässä radalla/radan sivussa. Crosskart luokissa aina kun kilpailija keskeyttää radalle tulee heiluttaa kahta keltaista lippua koska kuljettaja ei saa poistua autosta. Kaksi (2) keltaista lippua näytettäessä on ohitus sallittu jo liputuksen aiheuttaneen esteen tai vaaratilanteen jälkeen.

4.11. VALKOINEN LIPPU



Lippua heilutetaan osoittamaan kuljettajalle, että hänen edellään radalla on huomattavasti hitaampi ajoneuvo kyseisen liputuspisteen valvomalla rataosuudella. Kun valkoista lippua näytetään samaan aikaan keltaisen lipun kanssa, antaa valkoinen lippu luvan ohittaa hitaasti liikkuvan ajoneuvon.

4.12. KELTA/PUNARIDALLINEN LIPPU



Näytetään kuljettajille heiluttamatta osoittamaan, että lipun jälkeen olevalla radan osuudella pito on alentunut radalla. Lippua on näytettävä koko lähdön ajan. Kilpailun kilpailutapahtumien johtaja päättää milloin keltainen/punainen lippu otetaan pois lippupisteeltä.

4.13. NUMERONÄYTÖTAULU

Merkinantolippujen yhteydessä näytettävän numerotaulun koko on A3-A2. Pohjan ja numeroiden värit tulee selkeästi erottua toisistaan (esim. valkoinen/musta). Suositellaan, että järjestäjät tekevät kiinteän numerotaulun, jossa on kääntyvät numerosarjat. Elektronisen numeronäytön käyttäminen on sallittua.

4.14. MUUT MERKINANNOT

Muiden merkinantotaulujen pohjan ja numeroiden värit tulee selkeästi erottua toisistaan (esim. valkoinen/musta). Elektronisen merkinantotaulun käyttäminen on sallittua.

4.15. VIRHEELLINEN AJO

Kilpailun kilpailutapahtumien johtajan tulee tuomita liputus, jos kilpailija syyllistyy virheelliseen ajoon. Liputus voi olla joko varoitus (MV) tai kilpailusuorituksen hylkääminen (M). MV tuomitaan virheellisestä ajosta, joka on lievä, ja M virheellisestä ajosta, joka on törkeä.

Virheellistä ajoa on esimerkiksi:

- estäminen (MV/M)
- kiilaaminen (MV/M)
- työntäminen (MV/M)
- päälleajo (MV/M)
- peräänajo, toistuva peräänajo (MV/M)
- painaminen (MV/M)
- radan ulkopuolella ajaminen (MV/M)
- toistuva autonhallinnan puute (MV/M)
- vaarallinen ajo (MV/M)
- keltaisen lipun vaikutusalueella ohittaminen (M)
- liputettuun esteeseen osuminen tai törmäminen (M)
- vasten ajosuuntaa ajaminen (MV/M)
- maalin jälkeen kilpaileminen tai kanssakilpailijaan osuminen maaliin liputuksen jälkeen (MV/M)

Jos virheellinen ajo johtaa siihen, että kanssakilpailijan sijoitus tästä virheellisestä ajosta johtuen merkittävästi/ratkaisevasti heikkenee/huononee, on tällöin aina tuomittava virheelliseen ajoon syyllistyneelle musta lippu.

4.16. KILPAILIJAN OIKEUSTURVA LIPUTUKSIIN LIITYEN

Mikäli kilpailija ei tyydy kilpailun johtajan tekemään MV- tai M-lipun päätökseen, hän voi tehdä vastalauseen viiden (5) minuutin kuluessa kyseisen lähdön maaliintulosta. Vastalause toimitetaan kilpailijoiden yhdyshenkilölle. Kilpailun tuomaristo käsittelee vastalauseen.

5. Tekniikkasääntöjen vastainen auto

5.1. RENKAIDEN KÄSITTELY

Renkaiden käsittely ei ole sallittua:

- A. Lämmittämällä renkaita millään tavalla
- B. Nesteen avulla pidon lisäämiseksi tai vähentämiseksi
- C. Renkaan puhdistamisella millään tavalla varikkopaikalta lähdön jälkeen
- D. Peittämällä kulutuspinna kuljetuksen ajaksi varikolta lähtöpaikalle
- E. Renkaiden nosto kuljetuksen ajaksi varikolta lähtöpaikalle
- F. Järjestäjä voi sallia renkaiden puhdistuksen sudittamalla erikseen osoitetulla alueella lähtöpaikan yhteydessä. Tämä pitää ilmoittaa lisämääräyksellä tai ohjaajakoukussa.

Kaikenlaisen materiaalin asettaminen renkaiden eteen tai taakse auton pitämiseksi lähdössä paikallaan on kielletty (esimerkiksi kivet). Seuraamus rikkomuksesta on musta lippu.

5.2. NOPEUDEN MITTAUS JA SEURAAMUKSET YLINOPEUDESTA LUOKISSA MINI JA 85CC/150CC

Kilpailun järjestäjän tulee suorittaa nopeusvalvontaa kilpailussa luokkien Mini ja 85cc/150cc osalta.

Mini maksiminopeus 60km/h.

85cc/150cc maksiminopeus 80km/h.

Jos kilpailijan nopeus ylittää enemmän kuin 0,5km/h sallitun nopeuden, seuraamus rikkomuksesta on 0 pistettä kyseessä olevassa erässä. Mikäli kilpailijan nopeus ylittyy kaikissa alkuerissä hän ei ole oikeutettu osallistumaan finaaleihin.

5.3. MITTAUS LASERILLA

Mini luokan nopeuden mittausta voidaan tehdä pistoolityyppisellä laser mittauslaitteella seuraavin ehdoin:

- Mittauksen tekee sama henkilö koko päivän
- Pistoolia pidetään kädessä
- Mittausalue on avoin (ei lasin läpi tai puiden takaa)
- Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan kuljettajalle vain, jos nopeus on liian suuri
- Mittausta ei tule suorittaa jyrkkään alamäkeen

5.4. 85CC/150CC-LUOKKA NOPEUDEN VALVONTA

Luokassa 85cc/150cc on pakollista käyttää AIM MyChron5 laitetta ja siinä GPS-mittaukseen perustuvaa mittaria nopeuden valvontaan. Jos mittari näyttää enemmän kuin sallittu nopeus (80 km/h), tarkka tulos tarkistetaan AIM Race Studio ohjelmalla pääkatsastajan tai katsastuspäällikön valvonnassa.

AIM MyChron5 on ensisijainen laite nopeuden valvontaan ja kilpailija on vastuussa sen toiminnasta. Mikäli AIM MyChron5 ei saa tarvittavaa dataa kilpailualueen olosuhteista johtuen, voidaan valvontaa toteuttaa myös järjestäjän käyttämällä tutkalla, mutta se ei poista kuljettajan vastuuta.

6. Vastalause

Vastalauseaika on 15 minuuttia kilpailutapahtumasta, kanssakilpailijan toiminnasta tai johdon tekemästä päätöksestä. Teknisiä asioita käsittävä vastalause kilpailun johtajan päätöksestä on jätettävä heti sen jälkeen, kun johdon päätöksestä on ilmoitettu asianomaiselle kilpailijalle. Vastalause tehdään kirjallisesti kilpailunjärjestäjän määräämälle henkilölle tai kilpailun sihteerille.

Vastalauseen jättöaika kirjataan lomakkeeseen.

Vastalauseen käsittelymaksu on käteisellä 300€, joka palautetaan kilpailijalle, jos vastalause hyväksytään. Muussa tapauksessa maksu jää järjestäjälle. Kilpailussa tehdyn vastalauseen käsittelee kilpailun tuomaristo.

Vastalauseesta, joka edellyttää teknistä tarkastusta aiheutuvat kustannukset on mainittu AKK sääntökirjassa Liite J Luku XXII, kohta 5.

7. Kilpailun ajotapa

Crosskart SM yhteislähtötyyppisen kilpailun ajotapa määritetään sarjasäännöissä. Crosskart NEZ yhteislähtötyyppisen kilpailun ajotapa on esitetty alla.

7.1. HARJOITTELU

Järjestäjä voi järjestää 2x2 kierroksen tai 1x3 kierroksen harjoittelun. Kuljettajan on silloin osallistuttava vähintään yhteen harjoituserään. Eri luokkien kuljettajat ajavat erikseen. Kuljettaja, joka ei ole ajanut vähintään yhtä harjoituskierrosta, saa osallistua kilpailuun vain kilpailujohdon suostumuksella.

7.2. ERÄT JA KIERROKSET

Jokaisessa kilpailussa ajetaan kolme alkuerää ja finaali(t). Alkuerissä ajetaan vähintään kolme kierrosta tai kahden kilometrin matka. Finaalierät ovat kaksi kierrosta pidemmät kuin alkuerät. Kilpailunjohtaja voi vähentää kierrosten lukumäärää turvallisuussyistä esimerkiksi huonon sään takia.

7.3. AVUSTAJAT

Kuljettajilla voi olla lähdön keräily- ja ryhmitysalueella sekä parc fermé -alueella yksi avustaja. Kun moottori on käynnistetty, avustajan on poistuttava lähtöruudukosta viimeistään lähdönjärjestelijän käskystä.

7.4. PYSÄHTYMINEN LÄHTÖRUUDUKKOON

Kuljettaja, joka on pysähtynyt lähtöruudukkoon eikä voi lähteä normaalisti, on nostettava merkiksi toinen käsi ylös. Lähetäjä antaa käsi- tai äänimerkin ja tämän jälkeen lähtöä lykätään 2 minuutilla. Kuljettaja, avustaja tai muu henkilö voi käynnistää auton.

Auto, joka ei kahden minuutin kuluessa voi osallistua lähtöön, siirretään pois lähtöruudukosta ja sen paikka jää tyhjäksi.

Lähtöä voidaan lykätä vain kerran kussakin erässä. Kuljettajien, joiden auto sammuu toisen lähtöyrityksen aikana, on ilmoitettava tästä edellä mainitulla tavalla. Tämän tarkoituksena on varoittaa muita kilpailijoita ja välttää törmäyksiä. Auto siirretään pois lähtöruudukosta ja tuloksena erästä on DNS.

Jos moottori sammuu lähtöruudukossa vihreän valon syttymisen jälkeen, auto on mahdollista käynnistää ja aloittaa kilpailu, ennen kuin ensimmäinen auto on ajanut ensimmäisen kierroksen loppuun. Jos autoa ei saada käyntiin sitä ennen, kilpailija poistetaan lähtöruudusta ja tuloksena erästä on DNS.

7.5. VILPPILÄHTÖ

Faktatuomarit tai valokennot valvovat vilppilähtöjä jokaisessa rivissä.

Vilppilähdöstä seuraa kaksi lisälenkkiä tai jos lisälenkki on nopeampi, se jää pois.

Tästä näytetään kuljettajalle vilppilähdön taulu.

Toinen vilppilähtö tarkoittaa kuljettajan sulkemista automaattisesti pois erästä, oli se kuka hyvänsä. Tuloksena erästä on DNS.

Kun vilppilähdön punaista lippua näytetään, kuljettaja voi kääntyä ympäri ja palata lähtöruudukkoon ajosuuntaa vastaan, jos mitään muuta ei ole mainittu. Pois suljettua kuljettajaa ei saa korvata toisella kuljettajalla.

7.6. PYSÄHTYMINEN RADALLE

Mikäli auto pysähtyy radalle, kuljettaja ei saa vastaanottaa apua kilpailun jatkamiseksi.

Kuljettajan on istuttava autossa turvavyö kiinnitettynä, kunnes toimitsija antaa merkin tai antaa apua. Poikkeuksena on tilanne, jossa esim. bensiinivuoto auton sisällä aiheuttaa tulipalon riskin.

Kuljettajat, jotka ovat nousseet ulos autostaan, eivät saa jatkaa kilpailua. Jos moottori on käynnissä, toimitsijat voivat sammuttaa sen ennen kuin he työntävät auton pois radalta.

7.7. LÄHDÖN KESKEYTYS

Punainen lippu tarkoittaa aina uutta lähtöä. Jos uusi lähtö järjestetään, kuljettajien on ajettava hitaasti radalla ja palattava lähtöruudukkoon. Kolarin sattuessa kuljettaja tai huoltomies eivät saa suorittaa korjaustöitä minkäänlaisia työkaluja käyttäen. Kuitenkin turvallisuussyistä nippusiteitä tai teippiä voi käyttää korjaukseen lähtötuomarin lualla. Tämä tarkoittaa, että

vain kuljettaja ja yksi avustaja voivat suorittaa korjaustöitä ainoastaan lihasvoimaa käyttäen vain lähtöruudukon alueella. Polttoainetta voidaan lisätä, mutta vain lähtöruudukon alueella. Kuljettajan on poistuttava autosta tankkaamisen ajaksi.

Kuljettaja(t) jotka aiheuttavat punaisen lipun sekä kuljettajat, jotka olivat pysähtyneet radalle ennen punaista lippua, ajavat suoraan varikolle eivätkä osallistu enää lähtöön.

Punaisen lipun aiheuttaja on lähdön viimeinen ja pysähtyneet ennen punaista lippua ovat viimeisiä siinä järjestyksessä, kun olivat lähtöruudussa. Muut käynnistysapua tarvinneet voivat jatkaa kilpailua. Mikäli finaalilähtö keskeytetään punaisin lipun ja sitä ei voida enää uusia, finaalin tulos määräytyy finaalin lähtöjärjestyksen mukaisesti.

7.8. LÄHTÖPAIKAT

Jokaisen kuljettajan lähtöpaikka määräytyy alkuerien tai finaalien tulosluettelon mukaan. Muun kuin lähtöluettelon mukaisen lähtöpaikan valitseminen ei ole sallittua.

7.9. TYHJÄ LÄHTÖPAIKKA

Lähtöpaikka, johon auto ei ole tullut ajoissa, jää tyhjäksi.

7.10. LISÄLENKKI

Jokaisessa erässä yksi kierroksista tulee sisältää lisälenkin. Kuljettajat, jotka eivät aja lisälenkkiä tai jotka ajavat useamman kuin yhden lisälenkin (pl. vilpilähdöstä määrätty ylimääräinen lisälenkki), saavat merkinnän DNF ja tuloksekseen 0 pistettä. Faktatuomarit tarkistavat, kuinka monta lisälenkkiä autot ajavat. Lisälenkiltä poistuttaessa pääradalla olevilla autoilla on etu-ajo-oikeus.

7.11. KIERROKSELLA OHITUS

Kuljettaja, joka ohitetaan erässä kierroksella katsotaan keskeyttäneeksi ja hän saa lähdöstä tulokseksi DNF. Kierroksella ohitetun kuljettajan on tultava välittömästi pois radalta, noudattamatta jättämisestä seurauksena on musta lippu.

7.12. LÄHTÖ

Seuraavaa menettelyä on noudatettava, kun kaikki autot ovat paikoillaan lähtöruudukossa:

1. Lähtettäjä seisoo lähtöruudukon keskellä kuljettajien edessä.
2. Lähtettäjä antaa merkin käynnistää moottorit heiluttamalla molempia käsiä päänsä yläpuolella.
3. Lähtettäjä varmistaa, että kaikki mekaanikot ovat poistuneet lähtöruudukosta.
4. Lähtettäjä pyytää yksitellen jokaista kuljettajaa nostamaan peukalonsa.
5. Kun kaikki kuljettajat ovat näyttäneet peukaloa, lähtettäjä pitää "Ready to race"-merkkiä päänsä yläpuolella ja kävelee sivuttain pois lähtöruudukosta

Valo vaihtuu punaisesta (tai valoa ei ole) vihreäksi. Jos punaista valoa käytetään, sen on oltava päällä koko ajan ennen kuin valo vaihtuu vihreäksi. Tai jos vihreää ei ole, lähtö tapahtuu punaisen valon sammuesssa. Punaista valoa ei saa kytkeä päälle vain hetki ennen sen vaihtumista.

Lähdön valomerkkijärjestelmä tulee ilmoittaa kilpailijaohjeessa/ohjaajakokouksessa.

Lähdön jälkeen haittaava kaistanvaihto on kielletty. Haittaavasta kaistanvaihdosta seuraa mustavalko- tai musta lippu.

7.13. LÄHTÖRUUDUKKO

Crosskartissa käytetään kolmea lähtöriiviä (rivit ovat 4–6 metrin etäisyydellä toisistaan) ja kuutta lähtölinjaa samoin kuin rallicrossissa (lähtölinjojen välinen etäisyys on vähintään 2 metriä). Paikat lähtölinjoissa ovat alkuerissä ja finaalissa erilaiset.


Alkuerät: 6 crosskart-autoa 3 rivissä. Eturivissä ovat autot 1–2, toisessa rivissä autot 3–4 ja kolmannessa rivissä autot 5–6. Kuljettajat lähtevät kerran kustakin rivistä kolmen erän aikana.

Kaikkien kolmen alkuerän tietokoneella tuotettu lähtöjärjestys laaditaan ja julkaistaan kuljettajille vähintään 30 minuuttia ennen ensimmäisen erän alkua. Lähtöjärjestys on valittava satunnaisesti NEZ XL -ohjelmalla.

Finaalierät: 9 crosskart-autoa 3 rivissä.

Eturivissä autot ovat radoilla 1, 3, 5, toisessa autot radoilla 2, 4, 6 ja kolmannessa autot ovat radoilla 1, 3, 5.

Radan erityispiirteiden tai turvallisuuden takia, kilpailun järjestäjä voi käyttää vaihtoehtoista lähtöryhmittelyä.



7.14. KARSINTA FINAALIIN

Pisteiden mukainen karsinta suoritetaan seuraavalla tavalla:

Alkuerän voitto tuottaa 10 pistettä ja seuraavat sijoitukset 7, 5, 3, 2, 1.

Finaaliin pääsy ratkaistaan kaikkien kolmen alkuerän yhteispisteiden perusteella.

Kuljettaja, jolla on eniten pisteitä, lähtee lähtöpaikasta 1 radan mukaisesti. Kuljettaja, joka on saanut toiseksi eniten pisteitä, lähtee lähtöpaikasta 2 ja niin edelleen. Muun kuin lähtöluettelon mukaisen lähtöpaikan valitseminen ei ole sallittua.

DNS = 0 pistettä, DNF = 0 pistettä, DNQ = 0 pistettä. Kierroksella ohitus = DNF

Jos kaksi kuljettajaa tai useampi saa saman pistemäärän, lähtöjärjestyksen määrittäminen tapahtuu seuraavasti:

1. Voittopisteiden määrä, toisen sijan pistemäärän jne.
2. Kuljettajan sijoitus alkuerässä 3.
3. Kuljettajan sijoitus alkuerässä 2.
4. Kuljettajan sijoitus alkuerässä 1.
5. Ensimmäisellä sijalla on kuluva kauden kokonaissijoitus, toisella sijalla on edellisen kauden kokonaissijoitus.
6. Jos kukaan kuljettaja ei ole edellä mainitussa luettelossa, sijoitus määrätään arpomalla.

Finaaliin päästäkseen kuljettajien on suoritettava vähintään yksi alkuerä (ja saavutettava ruutulippu).

7.15. FINAALIEN LUKUMÄÄRÄ

Finaalien lukumäärä määräytyy kussakin luokassa finaaliin oikeutettujen kilpailijoiden lukumäärän mukaan.

A-finaalissa on oltava vähintään 2 kilpailijaa, B-finaalissa vähintään 13 kilpailijaa, C-finaalissa vähintään 20 kilpailijaa ja D-finaalissa vähintään 27 kilpailijaa.

Edellisen finaalin kaksi parasta autoa nousee ylöspäin seuraavaan finaaliin.

7.16. PARC FERMÉ

Parc fermé on pakollinen A-finaaleihin osallistuville kuljettajille. Järjestäjä voi ohjata myös muiden finaalien osallistujat Parc fermé alueelle.

Kilpailijat siirtävät autonsa parc fermé alueelle järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Kilpailijat eivät saa kajota autoonsa ilman järjestäjän lupaa ja heidän tulee poistua alueelta välittömästi. Kuljettajan on jätettävä kypärä autoon. Autosta saadaan poistaa transponderi ja mahdollinen kamera vain pääkatsastajan luvalla ja valvonnassa. Mekaanikot tai muut tiimin jäsenet saavat tulla parc fermé alueelle vain sarjan pääkatsastajan luvalla. Parc fermé purkamisesta päättää kilpailun johto.

7.17. PALKINTOJENJAKO

Palkittavien määrä luokittain ilmoitetaan kilpailukutsussa tai sarjasäännöissä.

7.18. TULOKSET

Luokan voittaja on A-Finaalin ensimmäinen ja muut sijoitukset maaliintulo järjestyksessä sekä B, C ja D finaalien mukaisesti.

Mikäli useampi kuin yksi keskeyttää finaalissa ensimmäiselle kierrokselle, keskeyttäneiden tulos on lähtöjärjestyksen mukainen. Muilla kierroksilla keskeyttäneiden tulos määräytyy edellisen kierroksen maaliviivan ylityksen mukaisesti.

Viralliset tulokset julkaistaan välittömästi niiden tultua hyväksytyiksi kunkin kilpailun ilmoitustaululla, jonka sijainti ilmoitetaan kilpailun ohjeissa. Mikäli virallisia tuloksia ei pystytäkään julkaisemaan kilpailupaikalla, julkaistaan ne sarjan internet-sivuilla heti niiden tultua hyväksytyiksi.

Viralliset tulokset julkaistaan myös AKK:n Kiti järjestelmässä.

AUTOURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2026



TEKNISET SÄÄNNÖT CROSSKART

LUOKAT MINI, 85CC/150CC, 125CC/250CC

AKK-Motorsport ry

Säännöt ovat voimassa AKK:n järjestämissä kilpailuissa Suomessa.

Kaikki mitä näissä säännöissä ei ole erikseen sallittu, on kiellettyä. Sallittu muutos ei saa johtaa kiellettyyn muutokseen.

Teknisten sääntöjen lisäksi Crosskart kilpailuissa on voimassa kilpailun säännöt sekä sarjakilpailuissa sarjasäännöt.

Sisältö

1. Yleistä

1.1. Yleiset säännöt

2. Polttoainesäännöt

3. Säännöt liikkuvan auton pakoäänien mittaukseen

4. Kilpailijan henkilökohtaiset turvavarusteet

4.1. Ajovarusteet

4.2. Tulelta suojaava ajohaalari

4.3. Alusasu

4.4. Sukat

4.5. Kengät

4.6. Käsineet

4.7. Kypärähuppu

4.8. Niskatuki

4.9. Kypärä

4.10. Suojalasit

5. Kilpailunumerot

6. Kommunikointi

7. Runko

7.1. Runkorakenne ja turvakehikko

7.2. Erityisedot Mini -rungolle

7.3. Pohjalevy

7.4. Suojaus sivulta tulevaan törmäykseen

7.5. Suojaus takaa tulevaan törmäykseen

7.6. Hinaussilmukka

8. Renkaat ja jousitus

- 8.1. Vanteet
- 8.2. Renkaat yleistä
- 8.3. Sallitut renkaat kesäkilpailuissa (kaikki luokat)
- 8.4. Sallitut renkaat talvikilpailuissa (kaikki luokat)
- 8.5. Akselisto
- 8.6. Jousitus ja iskunvaimennus

9. Moottori ja voimansiirto

- 9.1. Moottori yleistä
- 9.2. Mini luokka
- 9.2.1. Mini luokka nopeuden rajoittaminen
- 9.3. 85cc/150cc-luokka
- 9.3.1. 85cc/150cc-luokka nopeuden rajoittaminen ja valvonta
- 9.4. 125cc-luokan moottori
- 9.4.1. Kaasutin 125cc moottorissa
- 9.5. 4-t 250cc moottorit
- 9.6. Sylinteritilavuusrajoitukset

10. Polttoainejärjestelmä

11. Pakoputkisto

12. Käynnistysjärjestelmä

13. Jäähdytysjärjestelmä

14. Sähköjärjestelmä

- 14.1. Valaistus

15. Voimansiirto

16. Jarrujärjestelmä

- 16.1. Käyttäjarrut luokat Mini, 85/150cc
- 16.2. Käyttäjarrut luokka 125/250cc

17. Ohjausjärjestelmä

- 17.1. Ohjaus

18. Kori

- 18.1. Suojakatteet ja lokasuojat
- 18.2. Istuin

- 18.3. Turvavyöt
- 18.4. Turvaverkko

19. Taustapeilit ja tuulilasi

20. Mittaristo ja kamerat

- 20.1. Mittaristo
- 20.2. Kamerat

21. Muut

- 21.1. Lisäpainot
- 21.2. Minimipainot
 - 21.2.1. Mini
 - 21.2.2. Luokka 85cc/150cc
 - 21.2.3. Luokka 125cc/250cc

22. Maksimimitat

1. Yleistä

Crosskart Mini, 85/150cc, 125/250cc on yksipaikkainen putkirunkoinen takavetoinen kilpa-auto vapaasti hengittävällä moottorilla.

AKK voi perustellusti muuttaa tai tehdä poikkeuksia sääntöihin. Säännöt koskevat kaikkia luokkia, jos muuten ei ilmoiteta.

1.1. YLEISET SÄÄNNÖT

1.1.1. Yleistä

Kilpailijan vastuulla on pitää auto sääntöjen mukaisena koko kilpailun ajan.

1.1.2. Sylinteritilavuus

Sylinteritilavuus on tilavuus, joka muodostuu männän liikkua ylös ja alas.

Seuraavaa kaavaa käytetään laskettaessa tilavuutta.

$$V = 0.7854 \times d^2 \times s \times n$$

V = tilavuus

d = sylinterin halkaisija

s = iskunpituus

n = sylinterien määrä

2. Polttoainesäännöt

2.1. KAIKKI LUOKAT

Polttoaineen tulee täyttää FIA Liite J artikla 252.9 määräykset. Polttoainenäytettä varten autossa tulee missä tahansa kilpailun vaihetta olla saatavilla 0,3 l polttoainetta näytettä varten. Vain huoltoasemalta saatava E95, E98 tai kaupallisesti yleisesti saatavilla oleva Aspen+ bensiini on sallittu

3. Säännöt liikkuvan auton pakoäänien mittaukseen

Äänenvoimakkuus mittausta suoritetaan moottorin käydessä 4500 rpm, 45 asteen kulmassa ja 50cm etäisyydellä pakoputkesta. Äänenvoimakkuus saa olla enintään 110 dB (A).

4. Kilpailijan henkilökohtaiset turvavarusteet

4.1. AJOVARUSTEET

Alla mainittuja pakollisia turvavarusteita on käytettävä sekä harjoituksissa että kilpailussa. Kuljettajan pitää esittää kaikki turvavarusteet katsastuksessa ja pukea ajohaalari ja kengät katsastuksen ajaksi. Turvavarusteet, jotka eivät täytä vaatimuksia, voidaan ottaa katsastuksen toimesta haltuun kilpailun ajaksi.



4.2. TULELTA SUOJAAVA AJOHAALARI

Vähintään FIA 8856-2000 tai 8856-2018 standardin mukainen ajohaalari on pakollinen. FIA-luokituksen tulee löytyä ajohaalarista, jossa tulee ilmetä myös valmistajan tiedot.

Luokissa Mini ja 85cc/150cc on myös sallittu käyttää standardin ISO 14116 (vanha standardi EN 533) index 3 mukaista kaksikerros ajopukua. Näissä luokissa myös ISO 14116 (vanha standardi EN 533) yksikerrosajopuku on sallittu tulelta suojaavan alusasun kanssa.

CIK-luokitellun (karting) ajoasun käyttö on kielletty. Ajoasun tulee suojata koko vartalo, mukaan lukien niska ja nilkat, kaksiosaisen puvun käyttö ei ole sallittua.

Kylmissä olosuhteissa sääntöjen mukaisten ajovarusteiden alla voi pitää lisävaatetusta, joka ei ole helposti syttyvää materiaalia.

4.3. ALUSASU

FIA 8856-2000 tai 8856-2018 mukainen alusasus on pakollinen. Tämä ei koske Mini-luokkaa, mutta nylon tai vastaavan keinomateriaalisen alusasun käyttö on kielletty.

4.4. SUKAT

FIA 8856-2000 tai 8856-2018 mukaiset sukat ovat pakolliset. Tämä ei koske Mini-luokkaa.

4.5. KENGÄT

FIA 8856-2000 tai 8856-2018 mukaiset kengät ovat pakolliset. Tämä ei koske Mini-luokkaa, mutta niiden tulee olla valmistettu tulelta suojaavasta materiaalista ja kengän tulee peittää koko jalka ja sen tulee ylettyä nilkan yläpuolelle.

4.6. KÄSINEET

FIA 8856-2000 tai 8856-2018 mukaiset käsineet ovat pakolliset. Tämä ei koske Mini-luokkaa, mutta niiden tulee olla valmistettu tulelta suojaavasta materiaalista.

4.7. KYPÄRÄHUPPU

Tulee olla valmistettu tulenkestävästä materiaalista ja se tulee olla FIA Standard 8856-2000 tai 8856-2018 hyväksytty. Hupun tulee peittää pää ja koko niskan alue ja sitä tulee käyttää ajopuvun alla.

4.8. NISKATUKI

FHR ("HANS") niskatuki on pakollinen, pois lukien Mini-luokka. Sitä tulee käyttää harjoituksissa sekä kilpailuissa. Suositellaan FHR/HANS niskatuen käyttöä myös Mini-luokassa.

4.9. KYPÄRÄ

Kypärä tulee olla varustettu joko maskilla tai integroidulla leukasuojalla, joka suojaa kuljettajan leukaa ja hampaita.

4.9.1. Kypärän tekniset vaatimukset

Sallitut kypärästandardit on lueteltu alla olevassa kuvassa. Näiden lisäksi karting käyttöön hyväksytyt Snell K2015, Snell SA2015, FIA/Snell CMR2007 ja CMR2016 kypärät ovat sallittuja.

Muut kypäräluokitukset sääntökirjan Liite J XXIV mukaan.

HANS/FHR-kiinnikkeiden tulee olla kyseiseen kypärään hyväksytyttä. Muut kypäräluokitukset sääntökirjan Liite J XXIV mukaan.

INTERNATIONAL HELMETS STANDARDS NORMES INTERNATIONALES DES CASQUES

Centre(s) Section


ECE 22 - 05 "P" (EUROPE)

The ECE mark consists of a circle surrounding the letter E followed by the distinguishing number of the country which has granted approval.



E1 for Germany, E2 for France, E3 for Italy, E4 for Netherlands, E5 for Sweden, E6 for Belgium, E7 for Hungary, E8 for Czech Republic, E9 for Spain, E10 for Yugoslavia, E11 for UK, E12 for Austria, E13 for Luxembourg, E14 for Switzerland, E15 (- vacant), E16 for Norway, E17 for Finland, E18 for Denmark, E19 for Roumania, E20 for Poland, E21 for Portugal, E22 for the Russian Federation, E23 for Greece, E24 for Ireland, E25 for Croatia, E26 for Slovenia, E27 for Slovakia, E28 for Bielo Russia, E29 for Estonia, E30 (- vacant), E31 for Bosnia and Herzegovina, E32 for Letonie, E34 for Bulgaria, E37 for Turkey, E40 for Macedonia, E43 for Japan, E44 (- vacant), E45 for Australia, E46 for Ukraine, E47 for South Africa, E48 New Zealand.

Below the letter E, the approval number should always begin with 05. Below the approval number is the serial production number. (Label on retention system or comfort interior).



(JAPAN) JIS T 8133 : 2007

(Label affixed inside the helmet).



(USA) SNELL M2010

(Label affixed inside the helmet).

For more details consult the F.I.M. Technical Rulebook

4.9.2. Kypärän painot

HANS/FHR niskatuen kanssa kypärän paino on vapaa. Muuten kypärän paino enintään 1350g.

4.9.3. Vaurioituneen kypärän merkintä

Jos kypärä on vaurioitunut ja se todetaan käyttökelvottomaksi, tulee hologrammitarra kypärästä poistaa. Mikäli kypärästandardiin ei kuulu hologrammia, poistetaan koko hyväksyntätarra.

4.10. SUOJALASIT

Hyvin suojaavat motocross tyyppiset ajolasit, motocross tyyppiset, jossa roll-off tai repäisykalvo, ovat pakolliset. Ajolasit voidaan korvata visiirillä varustetulla kypärällä, joka on varustettu roll-off- tai repäisykalvolla.

Talvikilpailuissa roll-off tai repäisykalvon käyttö suojalaseissa tai visiirissä ei ole pakollista.

5. Kilpailunumerot

Kilpailunumerot tulee sijoittaa katteen taakse yläkulmiin kummallekin puolelle autoa, sekä kuljettajan eteen katteen etuosaan. Numerot tulee olla selvästi näkyvillä.

- Numerokilven pohjaväri tulee olla luokassa MINI valkoinen ja numeron väri tulee olla musta.
- Numerokilven pohjaväri tulee olla luokassa 85cc/150cc sininen ja numeron väri tulee olla valkoinen.
- Numerokilven pohjaväri tulee olla luokassa 125cc/250cc valkoinen ja numeron väri tulee olla musta.

Numeroiden minimi korkeus tulee olla 18cm ja minimi leveys 3cm. Numeron ympärillä tulee olla 20mm tilaa. Numeron fontti tulee olla Arial Black. Kilpailunumerot haetaan NEZ organisaatiolta AKK:n ohjeiden mukaisesti.

Numerot jaetaan luokkakohtaisesti seuraavan järjestyksen mukaisesti:

- MINI: 01-099
- 85cc/150cc: 1-150
- 125cc/250cc: 101-199

6. Kommunikointi

Kaikki langaton viestintä kuljettajan, ajoneuvon ja varikon/muun alueen välillä on kielletty harjoitusten ja kilpailun aikana. Mitään viestivälineitä ei saa kuljettaa autossa mukana.

7. Runko

7.1. RUNKORAKENNE JA TURVAKEHIKKO

Runko tulee valmistaa joko pyöreästä tai neliömuotoisesta teräsputkesta. Putken materiaalin tulee olla seuraavien normien mukaisia: DIN 2391, DIN 2394 tai DIN 2395. DIN2391/EN10305-1/ EN10305-4 käyttö on suositeltavaa. Turvakehikon on oltava osa runkorakennetta. (Katso kuva1.)

Rakenneosat (A, B, C, G, I ja J) on valmistettava vähintään 30x2 mm (pyöreä) tai vähintään 30x30x2 mm (neliö) putkesta. Pääkaari (J) on tehtävä yksiosaisesta teräsputkesta, vähimmäismitta 30x2 mm. Turvakehikko on varustettava kahdella eteenpäin menevällä pitkittäistuella (E) ja kahdella taaksepäin menevällä pitkittäistuella (O), materiaali teräsputki vähintään 25x2 mm.

Vuonna 2017 ja sen jälkeen valmistetuissa rungoissa on O-putkien minimi koko 30x2 mm. Taaksepäin menevien pitkittäistukien minimikoko tulee olla vähintään 30mmx2mm paitsi Mini -luokassa, jossa putken minimikoko on vähintään 25x2 mm. materiaaliksi suositellaan 30x2 mm. Mikäli taaksepäin suunnatut pitkittäistuet ovat pääkaaresta vaakatasoon mitattuna yli 300 mm pitkät (L), täytyy niiden väliin hitsata vähintään 25x2 mm tuet (N), jotka jatkuvat alas takatukeen (K).

Eteenpäin suunnatut pitkittäistuet on voitava avata yhtenäisenä alareunasta. Lukitus alareunasta keskeltä (C). Tukien yläkiinnitys pulteilla/muttereilla tai lentokonetyyppisillä sokilla. Tukien lukitus ja avaaminen on voitava tehdä ilman työkaluja.

Vaihtoehtoinen rakenne avattavalle pitkittäistuella on molemmin puolin avattavat sivuovet, maksimikoko 50x60 cm. Etutukien putket (E) voivat olla silloin kiinteät. Sivuovent (H) ja luukku (E) tulee varustaa teräsverkolla. Katso tarkemmin 18.4. Turvaverkko.

Oviaukon lukitus ja avaaminen on pystyttävä tekemään ilman työkaluja.

Etu- tai takapitkittäistukien keskinäinen etäisyys toisistaan pituussuunnassa saa olla enintään 300 mm. Pääkaaren ja takapitkittäistukien välissä molemmilla puolilla kuljettajan päänkorkeudella tulee olla vähintään 25x2mm pitkittäiset takatuet (K).

Korirakenteen ylä- ja alaosan väliin tulee asentaa vähintään 25x2mm pystysuuntaiset tuet (D). Pystysuorat tuet (D) yhdistävät korin ylä- ja alaosan toisiinsa muodostaen yhtenäisen korirakenteen. Edessä olevat ylä- ja alaosan väliset putket (A) voidaan korvata vähintään 2 mm teräslevyllä, mikäli ne toimivat samalla tukivarsien kiinnityskohtina. Korirakenteen alemman osan (G) tulee olla vähintään 30x2 mm (pyöreä) tai vähintään 25x25x2 mm (neliö) putkea. Moottorin vastaiselle puolelle voidaan hitsaamalla kiinnittää sivutuki (F) putkien (D) ja (I) väliselle alueelle.


Putket, jotka ovat kuljettajan pään läheisyydessä, tulee verhoilla vähintään 12 mm paksulla törmäysenergiaa vaimentavalla pehmusteella.

Kaikki putkien taivutukset ja rungon hitsaukset tulee suorittaa ammattitaitoisesti.

7.2. ERITYISEHDOT MINI -RUNGOLLE

Pieni runko: Rakenneosat (A, B, C, G, I, J ja O) voidaan tehdä vähintään 25x2 mm (pyöreä putki) tai vähintään 20x20x2 mm (neliöputki) teräsputkesta, jos muuta ei mainita. Muut putket vähintään 20x2 mm.


Iso runko: Sama kuin luokissa 85/150 ja isommat.



Kuva 1. Korin rakenne sivulta

7.3. POHJALEVY

Autossa on oltava umpinainen pohjalevy, joka kattaa kuljettajan istuimen ja jalkojen kohdan. Materiaalin tulee olla vähintään 2 mm teräs- tai vähintään 3 mm alumiinilevyä. Se tulee kiinnittää runkoon pulteilla. (Kuva 2)



Kuva 2. Pohjalevy

7.4. SUOJAUS SIVULTA TULEVAAN TÖRMÄYKSEEN

Suojaputki etu- ja takarenaan välille on sallittu. Putki ei saa ulottua renkaan ulkoreunan ulkopuolelle. Mikään osa rungosta ei saa tulla pyörien ulkopuolelle. Rungossa ei saa olla ulko- osia, eikä teräviä kulmia tai reunoja, jotka voivat vahingoittaa kanssakilpailijoita.

7.5. SUOJAUS TAKAA TULEVAAN TÖRMÄYKSEEN

Takarenkaiden väliselle alueelle penkin taakse on asennettava putket (P) estämään penkin vaurioituminen kanssakilpailijan törmäyksen johdosta. Poikittaiset putket on asennettava auton runkoon penkin taakse vähintään 150mm etäisyydelle penkistä. Alempi putki enintään 300 mm korkeudelle ja putkien välinen etäisyys saa olla enintään 150 mm. Putkien väliin voidaan asentaa myös pystysuuntaiset vahvikeputket.

7.6. HINAUSSILMUKKA

Hinaussilmukka on sijaittava auton etupäässä. Silmukan min. halkaisija 30 mm. Silmukka ei saa sijaita eturenkaiden etupuolella. Silmukka on oltava väriltään erottuva muusta rakenteesta.

8. Renkaat ja jousitus

8.1. VANTEET

Crosskartin tulee olla varustettu neljällä pyörällä. Vanteiden tulee olla terästä tai alumiinia. Vanteet tulee olla leveydeltään vähintään 8" takana ja vähintään 5" edessä, muuten vapaat. Talvella vanneleveys STRO-normin mukainen.

8.2. RENKAAT YLEISTÄ

Renkaissa tulee olla pintakuvio koko kulutuspinnan leveydeltä koko kilpailun ajan. Kaikenlainen kuvion avaaminen tai jälkikuviointi on kielletty.

8.3. SALLITUT RENKAAT KESÄKILPAILUISSA (KAIKKI LUOKAT):

Sallitut renkaat kaikissa luokissa:

- Takana: Maxxis 225/40-10 32N C9273
- Edessä: Maxxis 165/70-10 27N C9272

Luokassa Mini renkaat ovat vapaat, mutta vanteen enimmäiskoko on 10".

8.4. SALLITUT RENKAAT TALVIKILPAILUISSA (KAIKKI LUOKAT):

8.4.1. 85cc/150cc ja 125cc/250cc:

Talvella pinnoitetut talvirenkaat ovat pakolliset. Koko 165/70-10 edessä ja takana. Vanteet tulee olla leveydeltään vähintään 5" edessä ja takana.

8.4.2. Talvirenkaiden nastoitus (yllä olevat luokat):



Eturenkaiden nastoitus on sallittu tehtäväksi enduronastoin (pituus enintään 23mm, kärki vähintään 1,6mm) ja takarenkaiden nastoitus rallinastoin (pituus enintään 20mm, nastan kärki vähintään 2,0mm), nastoitus kuvien mukaisesti.

8.4.3. Mini:

Rallinastarengas (nastan pituus enintään 20mm, nastan kärjen halkaisija vähintään 2,0mm), jossa nastan ulkonema enintään 8 mm. Rengaspaine on vapaa. Vanteet tulee olla leveydeltään vähintään 5" edessä ja takana.

8.5. AKSELISTO

Tukivarret ovat vapaat. Etuakselistossa suositellaan kahden päällekkäisen tukivarren rakennetta. Taka-akselistossa erillisjousitus on kielletty. Vetoakseli tulee valmistaa yhdestä kappaleesta ja materiaalin tulee olla terästä, vetoakseli saa olla ontto. Tukivarsien materiaalin tulee olla terästä, mutta laakerointien, palloniveliä, pyörännapojen, jarruosien, pulttien ja muttereiden materiaali on vapaa. Ohjauksen osat ovat vapaat.



Kuvat 4 ja 5 esimerkit etu- ja taka-akselistosta

8.6. JOUSITUS JA ISKUNVAIMENNUS

Jousitus on pakollinen, rakenne vapaa. Taka-akselistossa tulee olla joustonrajoittimet, jotka estävät akseliston iskeytymisen kuljettajan istuimeen jousituksen vaurioituessa.

Iskunvaimentimet, niiden kiinnitys ja rakenne sekä iskunvaimentimissa käytettävät jouset ovat vapaat, jousien materiaalin tulee olla terästä. Iskunvaimentimien kytkentä yhteen on kielletty.

Luokissa 85cc/150cc ja 125cc/250cc enintään 3-säätöinen vaimennus on sallittu (hidas ja nopea säätö sekä paluu). Corner Control tai vastaava on kielletty. Vaimentimissa ei saa olla sähköisiä toimintoja, jotka tunnistavat rungon liikkeitä ja säätävät vaimennusta sen mukaan.

9. Moottori ja voimansiirto

9.1. MOOTTORI YLEISTÄ

Moottori voi sijaita joko oikealla tai vasemmalla puolella kuljettajaa. Ainoastaan 1-sylinteriset moottorit ovat sallittuja. Mekaaninen vaihdelaatikko on pakollinen poislukien Mini luokka. Automaattinen tai puoliautomaattinen vaihteisto on sallittu vain liikuntarajoitteisille kuljettajille.

Kaikenlainen imuilman ahtaminen on kiellettyä.

Sinetöintiä varten on oltava reiät vähintään kahdessa kannen ja sylinterin pulteissa.

9.2. MINI LUOKKA

Seuraavat moottorit on sallittuja luokassa Mini:

2-Tahti: Radne Raket 120 joko sähköstartilla tai narukäynnistyksellä. Keskipakokytkin te-
räspaloilla.

4-tahti: Tehdasvalmisteinen enintään 270cc yksisylinterinen moottori alkuperäisellä kes-
kipakokytkimellä.

Kaasutin on vapaa.

Ilmakotelo putkistoinen ja ilmansuodatin on vapaa, mutta suositellaan ilmakotelon
käyttämistä imuäänien vaimentamiseksi.

Tankin voi siirtää.

Vain ilmajäähdytteiset moottorit luokassa Mini ovat sallittuja.

Crosskart Minin maksiminopeus on 60 km/h. Nopeusmittarin käyttö ajon aikana on kiel-
letty.

9.2.1. Mini luokka nopeuden rajoittaminen

Nopeutta voidaan rajoittaa välityksillä tai pyörintänopeusanturilla/mikroprosessorilla DH80-
1570 tai vastaava elektroninen nopeudenrajoitin. Pyörintäanturi sijoitetaan etuakselin na-
paan. Se saa signaalin 4-pisteestä navasta, esimerkiksi pyöränpulteista. Eturenkaan maksimi
kehämitta/renkaan halkaisija ei saa ylittää 1570/500mm. Jos mitasta on epäselvyyttä, ensisi-
jaisena mittana pidetään kehämittaa. Kaikki kaapelit ja laite on suojattava, mutta pidettävä
silti näkyvillä teknistä tarkastusta varten. Laitetta ei saa sammuttaa ajon aikana. Nopeusmit-
tarin käyttö ajon aikana on kielletty.

9.3. 85CC/150CC-LUOKKA

Moottori/vaihteistokokonaisuuden tulee olla sarjavalmistainen moottoripyörä-, karting- tai ATV-moottori, moottorin tulee olla saatavilla vähintään yhdeltä kauppialta NEZ-alueelta. 85/150-luokassa kaikenlainen virittäminen on kielletty, vain alkuperäisiä moottorin osia tai alkuperäisten osien kanssa identtisiä tarvikkeita saa käyttää.

Tämä koskee myös moottorin apulaitteita. Myös aineen lisääminen ja / tai poistaminen komponentteihin on kielletty. Pakoputkisto on vapaa melurajat huomioiden.

Puola ja sytytyksen ohjainlaite tulee olla merkitty sarjanumerolla. Ainoat osat, joita voidaan muuttaa, ovat kaasuttimen pääsuutin ja ilmansuodatin. Ilmakotelo putkistoineen ja ilmansuodatin on vapaa, mutta suositellaan ilmakotelon käyttämistä imuäänien vaimentamiseksi. Tarvittaessa myös pakoputkiston paikkaa voidaan muuttaa sen sovittamiseksi runkoon. 4-t 150cc moottorit 85/150-luokassa on myös sallittua käyttää 4-tahtisia, 1-sylinterisiä, enintään 150cm³ sarjatuotantokunnossa olevia motocross- tai enduromoottoripyörien moottoreita.

Moottorin tulee olla ollut vähintään 3 vuotta yleisesti saatavana. Kaikki korjaukset tulee tehdä alkuperäisillä tai niiden identtisillä tarvikkeilla samoilla mitoilla/numeroilla, jotka löytyvät valmistajan korjauskäsikirjasta.

Korjauskäsikirja tulee esittää pyydetessä katsastuksessa.

Polttoaineen syöttö tulee säilyttää alkuperäisen moottoripyörän mukaisena (kaasutin tai polttoaineen suihkutus). Polttoainekartan muuttaminen on sallittu, mutta suihkutussuuttimet ja läppärungot on säilytettävä alkuperäisinä. Sähkökaapelit ovat vapaat

Mikäli moottoriin kuuluu kaasutinjärjestelmä, kaasutin tulee säilyttää alkuperäisenä, mutta suuttimet ja neulat ovat vapaat. Ilmakotelo putkistoineen ja ilmansuodatin on vapaa, mutta suositellaan ilmakotelon käyttämistä imuäänien vaimentamiseksi.

9.3.1. 85cc/150cc-luokka nopeuden rajoittaminen ja valvonta

Maksiminopeus on 80 km/h. Nopeutta voidaan rajoittaa välityksillä ja / tai pyörintänopeusanturilla/mikroprosessorilla DH80-1570 tai vastaavalla elektronisella nopeudenrajoittimella.

Pyörintäanturi sijoitetaan etuakselin napaan. Se saa signaalin 4-pisteestä navasta, esimerkiksi pyöränpulteista. Eturenkaan maksimi kehämitta/renkaan halkaisija ei saa ylittää 1570/500 mm. Jos mitasta on epäselvyyttä, ensisijaisena mittana pidetään kehämittaa. Kaikki kaapelit ja laite on suojattava, mutta pidettävä silti näkyvillä teknistä tarkastusta varten. Laitetta ei saa sammuttaa ajon aikana. Nopeusmittarin käyttö ajon aikana on kielletty.

Luokassa 85cc/150cc on pakollista käyttää AIM MyChron5 laitetta ja siinä GPS-mittaukseen perustuvaa mittaria nopeuden valvontaan. Jos mittari näyttää enemmän kuin sallittu nopeus (80 km/h) tai yli, tarkka tulos tarkistetaan AIM Race Studio ohjelmalla pääkatsastajan tai katsastuspäällikön valvonnassa.

AIM MyChron5 on ensisijainen laite nopeuden valvontaan ja kilpailija on vastuussa sen toiminnasta. Mikäli AIM MyChron5 ei saa tarvittavaa dataa kilpailualueen olosuhteista johtuen, voidaan valvontaa toteuttaa myös järjestäjän käyttämällä tutkalla, mutta se ei poista kuljettajan vastuuta.

9.4. 125-LUOKAN MOOTTORI

Moottori/vaihteistokokonaisuuden tulee olla sarjavalmistainen moottoripyörä-, karting- tai ATV-moottori, moottorin tulee olla saatavilla vähintään yhdeltä kauppiaalta NEZ-alueelta. Moottorin virittäminen on sallittua.

9.4.1. Kaasutin 125cc moottorissa

125cm³ 2t-moottorissa kaasuttimen kurkun sisähalkaisija maksimissaan 39 mm. Myös ovaalin muotoisella kurkulla varustetun kaasuttimen käyttö on sallittu, kurkun halkaisijan pinta-ala pitää vastata pyöreää 39 mm reikää.

Määritelmä kaasuttimen sisäkurkulle maksimille:

Ovaalin sisäkurkun laskentakaava:

$$S=\pi a^2 b^2$$

missä a ja b ovat x- ja y akseleita vastaava säde



$$\pi=3.141592$$

Pyöreän 39 mm kurkun laskentakaava:

$$\pi=3.141592$$

R= ympyrän säde

$$S=3.141592*19.5*19.5$$



$$S= 1194.590 \text{ mm}^2 \text{ (sallittu maksimi)}$$

9.5. 4-T 250CC MOOTTORIT

125-luokassa on sallittua käyttää 4-tahtisia, 1-sylinterisiä, enintään 250cm³ sarjatuotantokunnossa olevia motocross- tai enduromoottoripyörien moottoreita. Moottorin tulee olla ollut vähintään 3 vuotta yleisesti saatavana. Kaikki korjaukset tulee tehdä alkuperäisillä osilla tai niiden identtisillä tarvikelosilla samoilla mitoilla/numeroilla, jotka löytyvät valmistajan korjauskäsikirjasta. Korjauskäsikirja tulee esittää pyydettyessä katsastuksessa. Polttoaineen syöttö tulee säilyttää alkuperäisen moottoripyörän mukaisena (kaasutin tai polttoaineen suihkutus). Polttoainekartan muuttaminen on sallittu, mutta suihkutussuuttimet ja läppärungot on säilytettävä alkuperäisinä. Sähkökaapelit ovat vapaat

Mikäli moottoriin kuuluu kaasutinjärjestelmä, kaasutin tulee säilyttää alkuperäisenä, mutta suuttimet ja neulat ovat vapaat. Ilmakotelo putkistoineen ja ilmansuodatin on vapaa, mutta suositellaan ilmakotelon käyttämistä imuäänien vaimentamiseksi.

9.6. SYLINTERITILAVUUSRAJOITUKSET

Sylinterin tilavuus ei saa ylittää:

- 85cc-luokassa 85cm³, 4-t 150cm³ moottoreissa 150cm³
- 125cc-luokassa 128 cm³, 4-t 250 cm³ moottoreissa 250cm³

10. Polttoainejärjestelmä

Polttoainetankin tulee olla metallinen tai muovinen. Tankin tulee olla huolellisesti kiinnitetty ja sen tulee olla auton rungon suojassa. Tankki ei saa olla kiinnitetty auton lattiaan. Tankin tulee olla tarkoitettu kilpailukäyttöön esim. katingissa käytettävien tankkien tyyppinen.

Tankin ilmanvaihdon tulee olla vuotosuojattu, jos auto joutuu katolle. Polttoainejärjestelmän tulee olla suljettu (pois lukien tankin ilmanvaihto). Polttoaineletkujen materiaalin tulee olla Nitril-tyyppistä, ei PVC ja niiden tulee olla huolellisesti kiinnitetty.

4-t 250 cm³ moottorissa polttoainepumppu, paineensäädin ja polttoainelinjat ovat vaapaat.

11. Pakoputkisto

Pakoputkisto on varustettava äänenvaimentajalla. Pakoputkiston ei tarvitse olla moottorin alkuperäinen. Äänenvaimentimeksi suositellaan avattavaa vaimenninta, johon voidaan vaihtaa tai lisätä ääntä eristävää materiaalia.

Pakoputkisto vaimentiminen ei saa päättyä ennen kuljettajan penkin takaosaa ja se saa ulottua enintään 10 cm auton takimmaisen kohdan takapuolelle. Pakoputken ulostulon pään tulee lähteä taaksepäin kuljettajasta katsoen. Mikäli pakoputkisto kulkee ohjaamossa, se tulee lämpöeristää. Äänenvoimakkuus mittausta moottorin kaydessa 4500 rpm, 45 asteen kulmassa ja 50cm etäisyydellä pakoputkesta. Äänenvoimakkuus saa olla enintään 110 dB (A).

12. Käynnistysjärjestelmä

Ainoastaan moottorin alkuperäinen käynnistysjärjestelmä on sallittu. Se voi olla mekaaninen tai sähköinen. Mahdollinen sähköisen käynnistimen käyttökytkin ei saa olla kuljettajan ulottuvilla ajon aikana (ei koske luokkaa 125/250cc ja Mini).

13. Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytysjärjestelmän letkujen ja putkien tulee sijaita suojaisessa paikassa. Jäähdyttimen tulee olla sijoitettu suojaisaan paikkaan rungon läheisyyteen. Jäähdyttäjän korkin tulee olla hyvin suojattu iskuja vastaan esim. kaadon aikana.

14. Sähköjärjestelmä

Moottori tulee varustaa ns. tappokatkaisijalla, josta moottorin on sammuttava. Tappokatkaisija ei saa olla varustettu jousella, jolla se palautuisi käynnistysasentoon. Mikäli autossa on akku, tulee sähköjärjestelmä varustaa päävirtakatkaisijalla, joka katkaisee kaikki auton virtapiirit. Katkaisijoiden täytyy olla kuljettajan käytettävissä hänen ollessaan turvavöissä. Katkaisijat täytyvät olla helposti havaittavissa, sekä käytettävissä myös auton ulkopuolelta. Molempien katkaisijoiden ulkopuolinen käyttö tulee sijaita auton vasemmalla puolella ja lähellä toisiaan. Katkaisijat tulee merkitä sini-punaisella kolmiolla min. 100 mm/sivu (kuva 9).



Kuva 9, pääkatkaisijan merkki (punainen salama valkoisella pohjalla ja sinisellä kehyksellä) 100 mm korkeus.

14.1. VALAISTUS

Yksi punaista valoa näyttävä takavalon on pakollinen.

Takavalon tulee olla FIA hyväksytty tai sitä vastaava. Valmistaja on vapaa.

Hyväksytyjen valaisimien lista: FIA Technical List number 19. https://www.fia.com/sites/default/files/lt_19-feu_pluie.pdf

15. Voimansiirto

Voimansiirron täytyy olla toteutettu kokonaisuudessaan ketjuvedolla, moottorin oman rattaan ja taka-akselin rattaan välillä ei saa olla mitään ylimääräisiä vetäjiä tai rattaita (Ei koske Mini-luokkaa). Rullaava ketjunkiristin on sallittu asentaa estämään ketjun löystymistä jousituksen liikkeessä. Voimansiirron rattaat ja ketjut tulee suojata. Ketjusuoja on oltava metallia ja sen on oltava pituudeltaan vähintään moottorin takakiinnityspultista taka-akselin keskelle. Ketjusuojan yläosassa ei saa olla reikiä. Voimansiirron välityssuhteet ovat vapaat. Kaikki luistonestojärjestelmät ovat kiellettyjä, sisältäen lähtöjärjestelmän. Vaihteensiirto tulee olla mekaaninen ilman sähköisiä- tai painejärjestelmiä. Sytytyksen katkoja on sallittu.

16. Jarrujärjestelmä

16.1. KÄYTTÖJARRUT LUOKAT MINI, 85/150CC

Jarrut ovat käytössä ainoastaan taka-akselilla. Jarrujen tulee olla nestetoimiset, muuten jarrut ovat vapaat. Taka-akselilla on sallittua käyttää kaksipiirijarrujärjestelmää. Jarrulinjat ja -letkut tulee asentaa niin, etteivät ne voi vaurioitua mahdollisessa törmäyksessä. Autossa täytyy olla

myös käsijarru, käsijarrua voidaan käyttää lähdön yhteydessä. Käsijarru ei ole pakollinen, jos autossa on käytössä käsikytkin. Mini-luokan autoissa käsijarru ei ole pakollinen.

16.2. KÄYTTÖJARRUT LUOKKA 125/250CC

Käyttöjarru vain taka-akselilla:

Jarrut ovat käytössä ainoastaan taka-akselilla. Jarrujen tulee olla nestetoimiset, muuten jarrut ovat vapaat. Taka-akselilla on sallittua käyttää kaksipiirijarrujärjestelmää. Jarrulinjat ja -letkut tulee asentaa niin, etteivät ne voi vaurioitua mahdollisessa törmäyksessä. Autossa täytyy olla myös käsijarru, käsijarrua voidaan käyttää lähdön yhteydessä. Käsijarru ei ole pakollinen, jos autossa on käytössä käsikytkin.

Käyttöjarru neljään renkaaseen:

Jarrujen tulee vaikuttaa kaikkiin neljään renkaaseen. Takarenkaille voi olla yhteinen jarru. Jarrujärjestelmän tulee olla kaksipiirinen ja sitä käytetään polkimella. Jos järjestelmä alkaa vuotaamaan, kahden renkaan neljästä tulee aina jarruttaa. Jarrulinjat ja -letkut tulee asentaa niin, etteivät ne voi vaurioitua mahdollisessa törmäyksessä. Autossa täytyy olla myös käsijarru, käsijarrua voidaan käyttää lähdön yhteydessä. Käsijarru ei ole pakollinen, jos autossa on käytössä käsikytkin.

17. Ohjausjärjestelmä

17.1. OHJAUS

Ohjauspyörä on vapaa, suositellaan käytettäväksi mokka- tai nahkarattia. Ohjauspyörä saa olla irrotettavissa pikalukolla Liite J, Art. 255, 5.7.3.9 mukaisesti. Ohjauspyörän ja sen pikakiinnityksen tulee olla tehdasvalmisteinen ja turvallisesti asennettu. Muuten ohjauslaitteet ovat vapaat.

18. Kori

18.1. SUOJAKATTEET JA LOKASUOJAT

Auton runko tulee kattaa vähintään kuljettajan etupuolelta ja auton sivuilta pyörien väliseltä alueelta. Pääkaaren takapuolelta turvakehikko voidaan kattaa ja näkyvyyden takaamiseksi katteeseen voidaan tehdä aukkoja. Lokasuojat eturenkaiden yläpuolella on kielletty, eturenkaiden täytyy näkyä kokonaisuudessaan kaikissa ratin asennoissa. Muuten lokasuojat ja korin katteet ovat vapaat. Korin katteet saavat tulla pyörien tai runkorakenteen ulkopuolelle enintään 200 mm, kuitenkin maksimi leveydestä ja pituudesta annettuja mittoja 1500 mm x 2500 mm tulee noudattaa. Pyörien tai runkorakenteen ulkopuolelle ulottuvan rakenteen materiaali saa olla ainoastaan muovia tai lasikuitua.

18.2. ISTUIN

Istuimeen suositellaan pään sivutukia kaikkiin luokkiin. Istuimen tulee olla varustettu korkealla selkänojalla. Istuin tulee olla kiinnitetty vähintään neljästä pisteestä. Istuimen tulee olla ns.



kuppi-istuin ja se voi olla pehmustettu tai topattu. Istuimen kiinnikkeiden ja/tai istuimen ja korin välissä saa olla enintään 50 mm sovituspalat. Suositellaan FIA tai SFI luokiteltua penkkiä.

18.3. TURVAVYÖT

Vähintään 6-pisteen FIA-luokiteltu turvavyö vähintään kuudella (6) korin kiinnityspisteellä on pakollinen. Suositellaan enintään 2" leveitä turvavöitä. Kiinnityspisteet tulee sijoittaa siten, että vöiden vetosuunta on oikein ja kiinnittää turvallisesti vähintään M8 kokoisilla pulteilla ja lukkomuttereilla auton runkoon. Turvavöitä ei saa muuttaa luokitellusta versiosta. Vöiden käyttö valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vyöt tulee vaihtaa vakavan törmäyksen jälkeen tai jos materiaali on vahingoittunut, venynyt tai heikentynyt kemikaalien tai auringonvalon takia. Vyöt on vaihdettava jos metalliosat ovat vääntyneet tai ruostuneet. Vaurioituneiden turvavöiden käyttö estetään leikkaamalla pois vöiden hyväksyntä / "not valid after"-merkintä.

Vöiden käyttöaika: FIA vöiden käyttöaika on valmistajan ilmoittama viimeinen käyttöpäivämäärä + 5 vuotta

18.4. TURVAVERKKO

Verkon tulee olla edessä ja sivuilla. Verkon tarkoitus on suojata kuljettajaa ja estää käsien pääsemisen auton ulkopuolelle. Sen pitää olla kiinni molemmin puolin auton turvakehikkoa, mutta se ei saa estää näkyvyyttä. Verkon pitää olla valmistettu metallista ja sen silmäkoko tulee olla enintään 25 mm x 25 mm. Verkon langan paksuuden tulee olla välillä 1 mm – 2 mm. Sivuvet/luukku on voitava avata sekä sisä- että ulkopuolelta. Tätä tarkoitusta varten verkkoon tai ikkunaan saa tehdä aukon. Aukon koko enintään 100 mm x 150 mm.

19. Taustapeilit ja tuulilasi

Tuulilasin käyttö on kielletty. Mini-luokassa myös peilien käyttö on kielletty.

Talvikilpailuissa tuulilasi ja sivulasit sallitaan polykarbonaattimuovista, sivuikkunoissa minimipaksuus on 1 mm ja etuikkunassa 3 mm. Talvikilpailuissa käytettäessä polykarbonaattimuovia sivulaseissa, kohdan 18.4. turvaverkko ei ole pakollinen.

20. Mittaristo ja kamerat

20.1. MITTARISTO

Kierroslukumittari, lämpötilamittari jne. voidaan asentaa, mutta niiden asennuksessa on huomioitava, ettei niissä saa olla teräviä reunoja.

20.2. KAMERAT

Kameran kiinnitys: Kameran sijoitus auton ääriiviivojen ulkopuolelle on kielletty. Kameran kiinnitys on varmistettava vajerilla Liite J III Art. 253 Turvallisuusmääräykset mukaisesti.

21. Muut

21.1. LISÄPAINOT

Minimipainon täyttämiseksi voidaan autoon asentaa lisäpainoja. Mahdolliset lisäpainot ovat oltava kiinteitä ja yhtenäisiä. Muu komponentti, joka määritellään lisäpainoksi, saa painaa enintään 20 kg, lisäpainot kuitenkin enintään 5 kg:n yksikköinä. Painot tulee aina kiinnittää huolella auton runkoon. Lisäpainojen kiinnittämisessä on käytettävä vähintään M8 -pultteja, korinaluslaattoja ja nyloc muttereita. Auton alla olevat pultinkannat tulee suojata leikkaantumiselta tai on käytettävä pyöreäkantaisia pultteja. Pohjalevyyn saa kiinnittää enintään 10 kg lisäpainot ja niissä on käytettävä vähintään 20 mm aluslevyjä.

21.2. MINIMIPAINOT

Kilpailussa käytettävän vaa'an osalta noudatetaan FIA Liite J artikla 252.2 kansallisen lisäyksen mukaista menettelytapaa, mikäli vaaka ei ole kalibroitu. Kilpailussa käytettävä vaaka on virallinen määräävä vaaka kyseisessä kilpailussa.

Minimipaino voidaan tarkistaa harjoitusten, aika-ajojen tai kilpailun yhteydessä. Auto voidaan kutsua missä vaiheessa tahansa punnitukseen.

Minimipaino kuljettajan kanssa:

21.2.1. Luokka Mini

pieni runko vähintään 170 kg

iso runko vähintään 200 kg

21.2.2. Luokka 85cc/150cc

Vähintään 240kg (vähintään 100kg mitattuna kahdelta etupyörältä.) Tämä etuakselipaino (100 kg) mitataan kuljettajan kanssa, kypärä selkänjojaa vasten, kädet ratilla ja jalat polkimilla.

21.2.3. Luokka 125cc/250cc

vähintään 255kg

22. Maksimitat

Auton leveys saa olla enintään 1500mm ja auton akseliväli enintään 2100mm mitattuna renkaiden ulkosivuista. Renkaiden pitää olla suorassa akseliväliä mitatessa.

Korin reunat saavat tulla pyörän reunan yli enintään 200mm, mutta kuitenkin niin, että auton kokonaisleveys ei ylitä 1500mm eikä kokonaispituus ylitä 2500mm. Vain korinosat, jotka ovat muovia tai lasikuitua saavat ylittää pyörän reunan, ei metalliosat.

Mini luokassa pienirunkoisen auton leveys saa olla enintään 1250 mm ja auton akseliväli enintään 1800mm mitattuna renkaiden ulkosivuista. Renkaiden pitää olla suorassa akseliväliä mitatessa.

Korin reunat saavat tulla pyörän reunan yli enintään 200mm, mutta kuitenkin niin, että auton kokonaisleveys ei ylitä 1250mm eikä kokonaispituus ylitä 2000mm. Vain korinosat, jotka ovat muovia tai lasikuitua saavat ylittää pyörän reunan, ei metalliosat.



AUTOURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2026



TEKNISET SÄÄNNÖT CROSSKART XTREM JA XTREM JUNIOR

AKK-Motorsport ry

Säännöt ovat voimassa AKK:n järjestämissä kilpailuissa Suomessa.

Kaikki mitä näissä säännöissä ei ole erikseen sallittu, on kiellettyä. Sallittu muutos ei saa johtaa kiellettyyn muutokseen.

Teknisten sääntöjen lisäksi crosskart-kilpailuissa on voimassa kilpailun säännöt sekä sarjakilpailuissa sarjasäännöt. Lisäksi noudatetaan Autourheilun Kansallisia Määräyksiä Suomessa (AKMS).

Sisältö

1. Yleistä

1.1. Yleiset säännöt

1.1.1. Yleistä

2. Polttoaine

3. Melumittaus

4. Kilpailijan henkilökohtaiset turvavarusteet

4.1. Ajovarusteet

4.2. Tuulelta suojaava ajohaalari

4.3. Alusasu

4.4. Sukat

4.5. Kengät

4.6. Käsineet

4.7. Kypärähuppu

4.8. Päätuki

4.9. Kypärä

4.9.1. Kypärän tekniset vaatimukset

4.9.2. Kypärän painot

4.9.3. Vaurioituneen kypärän merkintä

4.10. Suojalasit

5. Kilpailunumerot

5.1. Xtrem

5.2. Xtrem Junior

5.3. Molemmat luokat

6. Kommunikointi

7. Runko

- 7.1. Runkorakenne
- 7.2. Pohjalevy
- 7.2.1. Pohjapanssari
- 7.3. Sivusuoja
- 7.4. Katto
- 7.5. Hinaussilmukka
- 7.6. Paloseinä

8. Renkaat ja jousitus

- 8.1. Renkaat
- 8.1.1. Kesärenkaat Xtrem
- 8.1.2. Kesärenkaat Xtrem Junior
- 8.1.3. Vanteet (molemmat luokat)
- 8.1.4. Talvirenkaat ja vanteet (molemmat luokat)
- 8.2. Akselisto
- 8.3. Jousitus ja iskunvaimennus
- 8.3.1. Xtrem
- 8.3.2. Xtrem Junior
- 8.3.3. Molemmat luokat

9. Moottori ja voimansiirto

- 9.1. Moottori
- 9.1.1. Moottori Xtrem
- 9.1.2. Moottori Xtrem Junior
- 9.1.3. Moottori (molemmat luokat)
- 9.2. Voimansiirto

10. Polttoainejärjestelmä

11. Pakoputkisto

12. Käynnistysjärjestelmä

13. Jäähdytysjärjestelmä

14. Sähköjärjestelmä

- 14.1. Akku ja päävirtakatkaisin
- 14.2. Valot

15. Jarrujärjestelmä

16. Ohjausjärjestelmä



17. Kori

- 17.1. Suojakatteet
- 17.2. Lokasuojat
- 17.3. Istuin
- 17.4. Turvavyöt
- 17.5. Etu- ja sivuikkunat

18. Peilit

- 18.1. Sivupeilit

19. Mittaristo

- 19.1. Mittaristo ja muut laitteet

20. Muut

- 20.1. Lisäpainot
- 20.2. Minimipainot
- 20.3. Minimipainot Xtrem
- 20.4. Minimipainot Xtrem Junior

21. Maksimimitat

1. Yleistä

Crosskart XTREM autoksi luetaan yksipaikkainen takavetoinen kilpa-auto, vapaasti hengittävällä moottorilla, joka täyttää alla mainitut säännöt.

Automaattinen tai puoliautomaattinen vaihteisto on sallittu vain liikuntarajoitteisille kuljettajille. Muille kuljettajille mekaaninen vaihdelaatikko on pakollinen.

Sääntöjen muuttaminen kauden aikana turvallisuus tai muista erityisen painavista syistä on sallittua vain AKK:n päätöksellä. Nämä säännöt koskevat kaikkia Xtrem luokkia, jos muuten ei ilmoiteta.

1.1. YLEISET SÄÄNNÖT

1.1.1. Yleistä

Kilpailijan vastuulla on pitää auto sääntöjen mukaisena koko kilpailun ajan.

2. Polttoaine

Xtreme luokassa vain normaali, huoltoasemalta saatava EN228 standardin mukainen E95 tai E98 polttoaine tai Aspen 98+ on sallittu. Lisäaineiden käyttö on kielletty.

3. Melumittaus

Äänenvoimakkuus mittaus suoritetaan moottorin käydessä 4500 rpm, 45 asteen kulmassa ja 50cm etäisyydellä pakoputkesta. Äänenvoimakkuus saa olla enintään 110 dB (A).

4. Kilpailijan henkilökohtaiset turvavarusteet

4.1. AJOVARUSTEET

Alla mainittuja pakollisia turvavarusteita on käytettävä sekä harjoituksissa että kilpailussa. Kuljettajan pitää esittää kaikki turvavarusteet katsastuksessa ja pukea ajohaalari ja kengät katsastuksen ajaksi. Turvavarusteet, jotka eivät täytä vaatimuksia, voidaan ottaa katsastuksen toimesta haltuun kilpailun ajaksi.

4.2. TULELTA SUOJAAVA AJOHAALARI

Vähintään FIA 8856-2000 tai 8856-2018 standardin mukainen ajohaalari on pakollinen. FIA-luokituksen tulee löytyä ajohaalarista, jossa tulee ilmetä myös valmistajan tiedot.

Kylmissä olosuhteissa sääntöjen mukaisten ajovarusteiden alla voi pitää lisävaatetusta, joka ei ole helposti syttyvää materiaalia.

4.3. ALUSASU

FIA 8856-2000 tai 8856-2018 mukainen alusasu on pakollinen.



4.4. SUKAT

FIA 8856-2000 tai 8856-2018 mukaiset sukat ovat pakolliset.

4.5. KENGÄT

FIA 8856-2000 tai 8856-2018 mukaiset kengät ovat pakolliset.

4.6. KÄSINEET

FIA 8856-2000 tai 8856-2018 mukaiset käsineet ovat pakolliset.

4.7. KYPÄRÄHUPPU

FIA Standard 8856-2000 tai 8856-2018 hyväksytty kypärähuppu on pakollinen. Hupun tulee peittää pää ja koko niskan alue ja sitä tulee käyttää ajopuvun alla.

4.8. PÄÄTUKI

FHR ("HANS") päätuki on pakollinen. Sitä tulee käyttää harjoituksissa sekä kilpailuissa.

4.9. KYPÄRÄ

Kypärä tulee olla varustettu joko maskilla tai integroidulla leukasuojalla, joka suojaa kuljettajan leukaa ja hampaita.

4.9.1. Kypärän tekniset vaatimukset

Sallitut kypärästandardit on lueteltu sääntökirjan Liite J kohdassa XXIV ajovarusteet. HANS/FHR-kiinnikkeiden tulee olla kyseiseen kypärsään hyväksyttyjä.

4.9.2. Kypärän painot

HANS/FHR päätuen kanssa kypärän paino on vapaa.

4.9.3. Vaurioituneen kypärän merkintä

Jos kypärä on vaurioitunut ja se todetaan käyttökelvottomaksi, tulee hologrammitarra kypärän sisältä poistaa. Mikäli kypärästandardiin ei kuulu hologrammia, poistetaan koko hyväksyntätarra.

4.10. SUOJALASIT

Mikäli autossa on etu- ja/tai sivuikkunat suojattu verkolla on pakollista käyttää hyvin suojavia motocross-tyyppisiä ajolaseja, joissa on roll-off tai repäisykalvo. Mikäli autossa on etu- ja/tai sivuikkunat suojattu polykarbonaatilla motocross-tyyppiset ajolasit voidaan korvata kypärällä, jossa on visiiri. Visiiriä tulee käyttää kuin ajolaseja. Talvikilpailuissa roll-off tai repäisykalvon käyttö suojalaseissa tai visiirissä ei ole pakollista.

5. Kilpailunumerot

Kilpailunumerot tulee sijoittaa katolle "hainevään" ja kuljettajan eteen katteen etuosaan. Numerokilven pohjaväri tulee olla musta ja numeroiden väri tulee olla valkoinen.

Katolla olevan hainevän pituus on vähintään 300 mm ja korkeus vähintään 250 mm. Numeroiden korkeus tulee olla 170 mm ja leveys 25 mm. Numeron fontti tulee olla Arial Black.

5.1. XTREM:

Siipi on musta ja numerot molemmilla puolilla valkoiset.

5.2. XTREM JUNIOR:

Siipi on valkoinen ja numerot molemmilla puolilla mustat.

Liikuntarajoitteisille kuljettajille, pohja on keltainen ja numerot ovat mustat.


5.3. MOLEMMAT LUOKAT:

Numerot ovat 1-999.

Numerot 1-9 ovat varattu edellisvuoden NEZ tulosten mukaan. Numerot tulee varata ennen 1.1. tulevaa kilpailuvuotta.

Kilpailunumerot haetaan www.nez-crosskart.eu sivujen kautta siitä riippumatta, osallistuuko NEZ sarjaan tai ei.

Numerot ovat voimassa yhden vuoden ja käytössä kaikissa kilpailumuodoissa.



6. Kommunikointi

Xtrem luokassa viestiyhteys liikkuvasta kilpa-autosta kuljettajan ja muun tiimin välillä on sallittu. Xtrem Junior luokassa kaikki langaton viestintä kuljettajan, ajoneuvon ja varikon/muun alueen välillä on kielletty harjoitusten ja kilpailun aikana. Mitään viestintä välineitä ei saa kuljettaa autossa mukana.

7. Runko

7.1. RUNKORAKENNE

Runko tulee valmistaa joko pyöreästä tai neliömuotoisesta teräsputkesta, jossa pyöreän putken ulkohalkaisija minimi on 30 mm ja seinämävahvuus vähintään 2 mm. Neliön tai suo-

rakaiteen muotoisen putken lyhimmän sivun minimipituus on 30 mm ja seinämävahvuus vähintään 2 mm.

Rungon etuosan diagonaalitukien tai suorien tukiputkien minimikoko on 20x2 mm.

Turvakaari on pakollinen. Se tulee olla valmistettu kylmävedetystä saumattomasta teräsputkesta, jonka halkaisija on vähintään 40 mm ja seinämävahvuus vähintään 2 mm. Turvakaaren murtolujuus ei saa olla alle 350Nm/mm², ja se on kiinnitettävä runkoon vähintään 6 pisteestä ja diagonaalituella. Turvakaaren rakenne on kuvattu kuvissa AC001, AC002 ja AC003. Diagonaalituki AD004 (putken halkaisija vähintään 30 mm ja seinämävahvuus vähintään 2 mm) kiinnitetään pääkaaren ja takatuen alaosan väliin, se voi olla kiinteä tai irrotettava.


Muut vaihtoehdot diagonaalituella ovat kuvissa AP001, AP002, AP003 ja AP004.

Kuvassa AP004, jossa punaisella oleva putki (kun halkaisija on vähintään 40 mm ja seinämävahvuus vähintään 2 mm) katsotaan osaksi turvakaarta, alla olevaa sinistä putkea ei voi asentaa.

Kaikki kiinnityspisteet tulee vahvistaa ja reikien poraaminen turvakaariin on kielletty.

Kaikkien ylimääräisten diagonaalitukien tai vahvistusten minimimitat ovat 20 mm halkaisija ja 2 mm seinämävahvuus, maksimimitat 40mm halkaisija ja 2mm seinämävahvuus. Rungon vahvistamiseen voi käyttää myös enintään 3mm paksua metallilevyä tai metallilevystä taivutettua U-muotoista kappaletta, joissa vahvistettavaa putkea vastaan olevien sivujen pituus tulee olla 2-4 x suurimman vahvikkeeseen liittyvän putken halkaisija.

Putki turvavyön kiinnitykseen voidaan sijoittaa vapaasti penkin taakse.



7.2. POHJALEVY

Autossa on oltava umpinainen pohjalevy, joka kattaa pohjan rungon etuosasta pääkaareen asti. Materiaalin tulee olla vähintään 1 mm teräs- tai vähintään 2 mm aluminiumlevy.

Pohjalevyn kiinnitys tulee olla luotettava, mikäli siihen kiinnitetään lisäpainoja. Suositellaan pohjalevyn pantakiinnitystä runkoputkiin tai hitsausta, mikäli pohjalevyn materiaali on terästä.

7.2.1. Pohjapanssari

Pohjapanssari on sallittu, mutta maavarasta annettuja määräyksiä on noudatettava.

Pohjapanssarin ainoa tehtävä saa olla moottorin, vaihdelaatikon, toisiovedon, öljypohjan ja pakoputkiston suojaus. Pohjapanssarin materiaalin tulee olla enintään 3mm terästä tai enintään 5mm alumiiniseosta, ja se tulee kiinnittää suoraan alhaalla sijaitseviin runkoputkiin.

Yllä olevan lisäksi takarattaan ja takajarrulevyn alle saa asentaa enintään 8 mm paksun teräslevyn tai 10 mm paksun alumiinilevyn suojaamaan alta tulevilta iskuilta. Kummankin suojalevyn mitat saa olla enintään 300 mm pituussuuntaan ja 90 mm leveysuuntaan.

7.3. SIVUSUOJA

Sivusuoja etu- ja takarenkkaan välille tulee asentaa auton pitkälle sivulle. Suoja tulee olla teräsputkea (vähintään 30 mm halkaisija ja vähintään 2 mm seinämävahvuus ja sen kiinnitysputket tulee olla vähintään 20x2 mm tai 25x1,5 mm) ja se tulee olla molemmilla puolilla autoa, suojaten vähintään 60 % renkaiden välisestä alueesta.

Rakenteen tulee suojata runkorakenne kokonaan tai osittain renkaan tunkeutumiselta. Suojan molemmat päät on tulpattava samalla materiaalilla kuin putki ja asennettava vanteen keskikohdan (+/- 50 mm) korkeuteen.



7.4. KATTO

Kattoon on asennettava teräslevy (paksuus vähintään 1,5 mm), joka hitsataan turvakaareen. Hitsauskohtia tulee olla vähintään 20 kpl ja yksittäisen sauman pituus vähintään 2 cm.

Kuljettajan kypärän ja katon välinen minimietäisyys on 5 cm, tämä mitataan kuljettajan istuessa penkissä. Pääkaari on varustettava vaimentavalla materiaalilla niiltä osin kuin kypärä voi osua siihen.

7.5. HINAUSSILMUKKA

Hinaussilmukka on sijaittava auton etu- ja takapäässä. Hinaussilmukan silmäkoko on oltava vähintään 30mm sen on mahdollistettava auton hinaaminen pyörät lukkiutuneina.

7.6. PALOSEINÄ

Paloseinä on asennettava penkin taakse suojaamaan jäähdytysnesteiltä ja moottorivaurioilta. Suositellaan nesteenpitävää ja tulenkestävää suojaa.

8. Renkaat ja jousitus

8.1. RENKAAT

Kaikenlainen renkaiden lämmittäminen on kielletty. Mekaaninen tai kemiallinen käsittely on kielletty.

8.1.1. Kesärenkaat Xtrem:

Kesäkilpailuissa:

- Edessä: Goldspeed (keltainen) 165/70-10 27N C9205 397 tai Goldspeed (keltainen) C-9211SD 165/70-10 27 N
- Maxxis 165/70-10 27N C9272.
- Maxxis 165/70-10 Spearz M991 46Q
- Takana: Goldspeed (keltainen) 225/40-10 32N C9203 397 tai Goldspeed (keltainen) C9211 SD 225/40-10 32N
- Maxxis 225/40-10 32N C9273
- Maxxis 225/40-10 Spearz M992 38Q

8.1.2. Kesärenkaat Xtrem Junior:

Kaikissa muissa Kesäkilpailuissa: Edessä: Maxxis 165/70-10 27N C 9272. Takana: Maxxis 225/40-10 32N C9273

8.1.3. Vanteet (molemmat luokat):

Vanteiden tulee olla terästä tai alumiinia.

Sekä etu- että takavanteiden koko on 10" ja leveydeltään edessä 5"-6" ja takana 8"-10".

8.1.4. Talvirenkaat ja vanteet (molemmat luokat):

Talvella pinnoitetut talvirenkaat ovat pakolliset. Koko 165/70-10 edessä ja takana. Rengaspaine on vapaa. Vanteen leveys 5"-6" edessä ja takana. Eturenkaiden nastoitus on sallittu tehtäväksi enduronastoin (pituus enintään 23mm, kärki vähintään 1,6mm) ja takarenkaiden nastoitus rallinastoin (pituus enintään 20mm, nastan kärki vähintään 2,0mm).

8.2. AKSELISTO

Akseliston rakenne on vapaa, ei kuitenkaan kiinteitä akseleita edessä tai takana.

Taka-akseli tulee olla jaettu.

8.3. JOUSITUS JA ISKUNVAIMENNUS

8.3.1. Xtrem:

Iskunvaimentimet ovat vapaat, mutta kaikenlaiset aktiiviset vaimentimet ovat kiellettyjä.

Lisäsäiliöt ovat sallittuja, mutta vaimennin saa olla enintään 3-säätöinen. Vain säädöt hidas ja nopea sekä paluu ovat sallittuja.

8.3.2. Xtrem Junior:

Vain yksisäätöinen iskunvaimennin on sallittu. Vaimennin voi olla modifioitu 2/3 säätöisessä vaimentimesta, lisäsäiliöt ovat sallittuja mutta ne tulee olla poistettu käytöstä. Vain yhtä

sarjaa vaimentimia saa käyttää kilpailussa. Jos vaimennin rikkoontuu, katsastuksen tulee hyväksyä vaihto.

8.3.3. Molemmat luokat:

Vain yksi vaimennin / rengas on sallittu, vaimentimen tulee olla "coil over" tyyppinen varustettuna kierreousilla. Useita jousia saa käyttää samassa vaimentimessa.

Muut sensorit tai elektroniset tai hydrauliset toiminnot kuten "Corner Control" tai vastaavat vakautustoiminnot ovat kiellettyjä.

Yksi mekaaninen kallistuksenvakaaja on vapaa ja sen saa poistaa tai asentaa. Iskunvaimentimien kytkentä yhteen on kielletty, niiden tulee toimia erillisinä yksikköinä. Jousien materiaalin tulee olla terästä, materiaalina komposiitti tai titaani on kiellettyjä.

Jousituksen tulee toimia niin, ettei pohjalevy voi koskettaa maahan.

9. Moottori ja voimansiirto

9.1. MOOTTORI

9.1.1. Moottori Xtrem:

Hyväksytyt moottorit:

Luokiteltu FIA Cross Car -moottori luokituksensa mukaisena taulukon 1 mukainen, enintään 750cc moottoripyörän moottori, taulukon 1 mukainen 4-tahtinen, 4-sylinterinen enintään 600cc-moottori tai 4-tahtinen, 3-sylinterinen enintään 890cc moottori. Moottorin tulee olla ollut vähintään vuoden yleisesti saatavana. Suzuki GSX-R750 vuosimallista 2006 lähtien moottorimallit R743, R745 ja R747 luetaan samaksi moottoriksi joiden alkuperäisiä moottorin osakokonaisuuksia voidaan käyttää ristiin. Kaikki korjaukset tulee tehdä alkuperäisillä osilla tai niiden identtisillä tarvikeosilla samoilla mitoilla/numeroilla, jotka löytyvät valmistajan korjauskäsikirjasta. Korjauskäsikirja tulee esittää pyydetessä katsastuksessa.

Sallitut moottorit ja niille määritetyt maksimikierrosluvut taulukossa 1. Maksimikierrosluku rajoitetaan alkuperäisen ECU:n ohjelmoinnilla "Woolich Racing Tuned" softwarea käyttäen.

Sallitut Woolich Racing Tuned -yhteensopivat moottorit ja niille sallitut maksimi kierrosluvut:

Taulukko 1

Merkki ja malli	Tyyppi	Max. kierrosluku
Honda CBR600RR	4cy 600cc	vapaa
Kawasaki ZX-6R	4cy 600cc	vapaa
Suzuki GSX-R600	4cy 600cc	vapaa
Yamaha YZF-R6	4cy 600cc	vapaa
Suzuki GSX-R750	4cy 750cc	15 000 rpm
Yamaha MT09	3cy 850-890cc	10 000 rpm



Enintään 600 cm³ moottorissa nokka-akselin tulee olla alkuperäinen, mutta nokka-akselin ajoittaminen on sallittu. Nokkaketju, ketjun kiristäjä ja laahaimet ovat vapaat. Kannentieviste on vapaa.

Moottorin ohjausyksikkö (ECU) tulee ohjelmoida AKK:n sivuilla <https://www.autourheilu.fi/lajit/crosskart/saannot/> olevien määräysten mukaisesti (Crosskart Xtreme ja Xtreme Junior Tekniset säännöt, liite 1). AKK myöntää hakemuksesta toimiluvan ohjelmoinnin suorittamiseksi alan yrityksille. Vain AKK:n hyväksymillä yrityksillä on oikeus ohjelmoida ECU. Ohjelmoinnin jälkeen on pakollista lukita Ecu Woolich ohjelman ECU -kohtaisella salasanalla ja raportoida kaikki ohjelmoinnit AKK:lle annettujen ohjeiden mukaisesti. AKK:lla on oikeus tarkistaa ohjelmoinnit. Tätä varten yrityksen tulee luovuttaa pyydettyä lukitukseen käytetty salasana AKK:n käyttöön. AKK:lla on oikeus käyttää asiantuntijoita apunaan tarkastuksen suorittamiseksi.

Ohjelmoinnin tarkistamiseksi myös johtosarjassa tulee olla valmius ulkoisen aseman (Log Box) tai tietokoneen kytkemiseksi ECU:uun (MOLEX -liitin). Kilpailija on velvollinen vaadittaessa ottamaan ulkoisen aseman (Log Box) autoonsa kilpailun tai sen osan ajaksi, ja on vastuussa yhteyden toimimisesta Molex-liittimelle saakka.

9.1.2. Moottori Xtrem Junior:

Hyväksytyt moottorit:

4-tahtinen, , taulukon 1 mukainen 4-sylinterinen enintään 600 cc moottoripyörän moottori on sallittu. Moottorin tulee olla ollut vähintään vuoden yleisesti saatavana. Kaikki korjaukset tulee tehdä alkuperäisillä osilla tai niiden identtisillä tarvikkeosilla samoilla mitoilla/numeroilla, jotka löytyvät valmistajan korjauskäsikirjasta. Korjauskäsikirja tulee esittää pyydettyäessä katsastuksessa.

Moottorin ohjausyksikkö (ECU) tulee ohjelmoida AKK:n sivuilla <https://www.autourheilu.fi/lajit/crosskart/saannot/> olevien määräysten mukaisesti (Crosskart Xtreme ja Xtreme Junior Tekniset säännöt, liite 1). AKK myöntää hakemuksesta toimiluvan ohjelmoinnin suorittamiseksi alan yrityksille. Vain AKK:n hyväksymillä yrityksillä on oikeus ohjelmoida ECU. Ohjelmoinnin jälkeen on pakollista lukita Ecu Woolich ohjelman ECU -kohtaisella salasanalla ja raportoida kaikki ohjelmoinnit AKK:lle annettujen ohjeiden mukaisesti. AKK:lla on oikeus tarkistaa ohjelmoinnit. Tätä varten yrityksen tulee luovuttaa pyydettyä lukitukseen käytetty salasana AKK:n pääkatsastajan käyttöön. AKK:lla on oikeus käyttää asiantuntijoita apunaan tarkastuksen suorittamiseksi.

Ohjelmoinnin tarkistamiseksi myös johtosarjassa tulee olla valmius ulkoisen aseman (Log Box) tai tietokoneen kytkemiseksi ECU:uun (MOLEX -liitin). Kilpailija on velvollinen vaadittaessa ottamaan ulkoisen aseman (Log Box) autoonsa kilpailun tai sen osan ajaksi, ja on vastuussa yhteyden toimimisesta Molex -liittimelle saakka.

Xtrem Junior luokassa moottorin maksimi kierrosluku on rajoitettu arvoon 9300 RPM. Kierrosluvun 9300 RPM hetkellinen ylitys tutkitaan tauauskohtaisesti. Lähdön koko data voidaan tarkastaa katsastuksen toimesta. Jos ylitys johtuu hypystä tai vaihdevirheestä ja kestää alle kaksi sekuntia enintään kaksi kertaa lähdön aikana, katsastus voi tulkita ylityksen force majeure -säännön alaiseksi.

9.1.3. Moottori (molemmat luokat)

Moottorin muokkaaminen on kielletty ellei näissä säännöissä joiltain osin toisin määritetä.

Kaikenlaiset lähtö-, luistonesto- tai vastaavat järjestelmät ovat kiellettyjä.

Imuilmajärjestelmä tulee olla alkuperäinen ja kyseiseen moottoriin kuuluva pois lukien imutorvet, imukotelo ja ilmansuodatin, jotka ovat vapaat.

Pakojärjestelmää saa muokata tai sen saa korvata toisella sylinterinkannen liitospinnasta lähtien.

Sähköjärjestelmä(runkokaapelisarja) on vapaa.

Alkuperäinen moottorinohjaus (ECU) sekä ruisku ja puolat tulee olla alkuperäiset ja kyseiseen moottoriin kuuluvat. Ohjelmointi kohtien 9.1.1 ja 9.1.2 mukaisesti.

Power Commanderin tai vastaavan järjestelmän käyttö on sallittu säätämään vain polttoainekarttaa. Myös automaattinen polttoaineen seoksen säätö (auto-tune) on sallittu.

Lisälaitteena toimiva itsenäinen sytytyksen katkoja vaihteen vaihtoon (ns. "Gear cut / Quick shift") on sallittu. Vain vaihdevivuston liiketunnistus on sallittu ohjaamaan sytytyksen katkojalaitetta.

Seuraavat muutokset ovat sallittuja:

- Jäähdytysjärjestelmän parantaminen, mukaan lukien vesipumppu, termostaatti, jäähdytin, letkut ja putket.
- Voitelujärjestelmän parantaminen, säätö, öljynjäähdytin jne.
- Mekaaninen nokkaketjunkiristin sallittu

Moottori tulee sijaita istuimen takana.

Moottorissa tulee olla huohotinsäiliö, alkuperäinen tai tarvikesäiliö ja se tulee olla asennettu moottorin yhteyteen. Sinetöintireiät on oltava valmiina vähintään kahdessa kannen kiinnityspulteissa.

9.2. VOIMANSIIRTO

Veto moottorista tehdään ketjulla, ketjun jako vapaa. Ketjuratas on vapaa, vaihdelaatikko ja ensiövälytys on säilytettävä alkuperäisinä. Muilta osin voimansiirto on vapaa, mutta vetoakselit tulee olla kytkettynä toisiinsa kiinteästi. Peruutusvaihde on sallittu.

Kytken hallinta on toteutettava ainoastaan kuljettajan toimesta ilman apulaitteita ja yhteyttä auton jarrujärjestelmään. Käyttöjärjestelmän voi vaihtaa mekaanisesta hydrauliseksi tai päinvastoin. Kytkinsylinterit ovat vapaat edelliset kohdat huomioiden.

10. Polttoainejärjestelmä

Polttoainetankin enimmäistilavuus on 12 litraa. Erillinen korvausilmaventtiili ja takaiskuventtiili ovat pakollisia.

Tankki tulee kiinnittää turvallisesti ohjaamon ulkopuolelle. Jos tankki asennetaan pääkaaren taakse, on siinä oltava kaaren muodonmuutosta varten 4 cm turvaetäisyys kaareen. Ellei se ole mahdollista, on säiliö suojattava erillisillä suojaputkillä (putkien halkaisija 30 mm). Jos tankin etäisyys pakoputkeen tai moottoriin on alle 20 cm, tankki on suojattava lämmöneristyslevyllä.

11. Pakoputkisto

Pakoputkisto on vapaa. Pakoputkisto on varustettava äänenvaimentajalla, melurajoja tulee noudattaa.

12. Käynnistysjärjestelmä

Moottori tulee olla mahdollista käynnistää ohjaamosta.

13. Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdyttimen asennus sisälle ohjaamoon ja auton etuosaan on kielletty. On sallittua asentaa jäähdytin ponttooneihin sivulle, jos ne on erotettu ohjaamosta tiiviillä väliseinällä. Mikään osa jäähdytysjärjestelmästä ei saa olla näkyvässä ohjaamossa (jäähdytin, letkut, korkit, paisuntasäiliöt jne). Ilmanotto ja skuuپی ovat sallittuja katolla ja sivussa pääkaaren takana sekä ponttooneissa.

14. Sähköjärjestelmä

14.1. AKKU JA PÄÄVIRTAKATKAISIN

Moottori tulee varustaa ns. tappokatkaisijalla, josta moottorin on sammuttava. Tappokatkaisija ei saa olla varustettu jousella, jolla se palautuisi käynnistysasentoon. Mikäli autossa on akku, tulee sähköjärjestelmä varustaa päävirtakatkaisijalla, joka katkaisee kaikki auton virtapiirit. Katkaisijoiden täytyy olla helposti kuljettajan käytettävissä hänen ollessaan turvavöissä sekä auton ulkopuolelta muille henkilöille. Tappokatkaisija ei saa sijaita avattavan luukun takana. Kaksi erillistä katkaisijaa on sallittu.

Katkaisijan ulkopuolinen käyttö tulee sijaita auton vasemmalla puolella. Katkaisija tulee merkitä auton koriin sini-punaisella kolmiolla, jonka sivut ovat min. 100 mm.

Akku tulee olla turvallisesti kiinnitetty. Jos akku sijaitsee ohjaamon sisäpuolella ja on tyyppiä nesteakku, se on koteloitava nestetiiviisti.

14.2. VALOT

Kaikissa autoissa tulee olla seuraavat valot takana:

Yksi punainen LED-valo keskellä, valon korkeus tai halkaisijan minimi on 50 mm. Valo asennetaan 800 mm – 1400 mm väliseen korkeuteen mitattuna maasta ja valo on aina päällä.

Punaiset LED-jarruvalot asennetaan symmetrisesti molemmille puolille auton keskilinjaan nähden. Valojen korkeus tai halkaisijan minimi on 50 mm. Valot asennetaan 800 mm – 1400 mm väliseen korkeuteen mitattuna maasta. Jarruvalot kytketään toimimaan vain jarrujen painekeytkimen kanssa. Näistä kolmesta valosta kaksi tulee olla aina näkyvässä auton takaa 30° kulmassa auton keskiakseliin nähden, huolimatta auton muodosta tai aerodynaamisista varusteista.

15. Jarrujärjestelmä

15.1. KÄYTTÖJARRUT

Jarrujen tulee vaikuttaa kaikkiin neljään renkaaseen. Takarenkaille voi olla yhteinen jarru. Jarrujärjestelmän tulee olla 2-piirinen ja sitä käytetään polkimella. Jos järjestelmä alkaa vuotaa, kahden renkaan neljästä tulee aina jarruttaa. Autossa tulee olla myös käsijarru. Muilta osin jarrujärjestelmä on vapaa.

16. Ohjausjärjestelmä

16.1. OHJAUS

Ohjauksen tulee tapahtua mekaanisesti ohjauspyörällä, ohjaustehostin on kielletty. Ohjaus ketjun, vaijereiden tai hydrauliiikan avustuksella on kielletty. Ohjausakseliin saa lisätä nivelet. Suositellaan vähintään 2-nivelen ohjausakselia. Vain etupyörien ohjaus on sallittu. Ohjauspyörä tulee olla irrotettavissa pikalukolla.

17. Kori

17.1. SUOJAKATTEET

Auton runko tulee kattaa, mutta katteessa ei saa olla teräviä ulkonemia. Katteen etuosa tulee ulottua ratin keskikohtaan saakka. Sivuosiin tulee olla vähintään 30 cm korkeat mitattuna pohjalevyn alapinnasta ja materiaalin tulee olla vähintään 0,5 mm vahvaa. Kaikki aerodynaamiset rakenteet auton etuosassa ovat kiellettyjä, erillinen etupuskuri on kielletty.

Roiskesuoja etuosassa on kielletty, ellei se ole integroituna koriin.

Auton takaosaan saa asentaa yhden säädettävän tai yhtenäisen vakaajasiivekkeen.

Säädettävä siiveke: Vakaajasiivekkeen tulee koostua yhdestä siipiprofilista, mahdollisista päätylevyistä ja vakaajasiivekkeen tuista, joiden materiaali on vapaa. Mikäli vakaajasiipi mahtuu mistä tahansa kohdasta pituussuunnassa 350mm ja korkeussuunnassa 150mm neliöön, se saa olla säädettävä ja sen kokonaisleveys saa ylhäältä katsottuna olla enintään auton ääri- viivojen levyinen. Kiinnikkeet eivät saa tällöin muodostaa aerodynaamista rakennetta.

Yhtenäinen siiveke: Vakaajasiiveke on valmistettava yhdestä kappaleesta, ilman mitään säätömahdollisuutta tai muita lisä- tai irrotettavia elementtejä. Siipi on kiinnitettävä tukiin, joiden muoto on vapaa. Tuet tulee kiinnittää joko päälirakenteeseen tai alustaan. Vakaajasiivekkeen kokonaisleveys saa olla korkeintaan 1080mm, pituus korkeintaan 200mm korkeus korkeintaan 250mm.

Vakaajasiivekkeen on sijoitettava pääkaaren ja auton takimmaisien osien välissä.

17.2. LOKASUOJAT

Yhteislähdöissä lokasuojat tulee olla kaikissa renkaissa, niiden tulee kattaa rengas vähintään 1/3 renkaan kehästä ja koko renkaan leveydeltä.

Lokasuojien tulee olla vähintään 3 cm renkaan keskipisteen alapuolella takapuolelta mitattuna, kun autossa ei ole kuljettajaa. Lokasuojissa ei saa olla teräviä kulmia.

Talvikilpailuissa lokasuojien käyttö ei ole pakollista, mikäli kilpailussa ajetaan yksittäin.

17.3. ISTUIN

Istuimen tulee olla FIA/SFI hyväksytty. Xtrem Junior luokassa on sallittu myös tehdasvalmisteinen alumiinirunkoinen korkeaselkänojainen kilpaistuin. esim. Kirkey. Istuin kiinnitetään neljästä pisteestä, vähintään 8 mm pulteilla. Penkin kiinnikkeiden materiaali tulee olla terästä ja minimivahvuus 3 mm. Kevytmetallin käyttö kiinnikkeissä on kielletty. Kiinnitys tehdään pulteilla tai hitsaamalla runkoon lattian yläpuolelle. Lattialevyyen kiinnittäminen on kielletty. Päätuki tulee olla integroituna istuimeen. Istuimilla ei ole vanhenemispäivää. Suositellaan enintään 5 vuotta kansainvälisen voimassaolon päättymisestä.

17.4. TURVAVYÖT

Vähintään 6-pisteen FIA-luokiteltu turvavyö vähintään kuudella (6) korin kiinnityspisteellä on pakollinen. Suositellaan enintään 2" leveitä turvavöitä. Kiinnityspisteet tulee sijoittaa siten, että vöiden vetosuunta on oikein ja kiinnittää turvallisesti vähintään M8 kokoisilla pulteilla ja lukkomuttereilla auton runkoon. Turvavöitä ei saa muuttaa luokitellusta versiosta. Vöiden kiinnitys ja käyttö valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vyöt tulee vaihtaa vakavan törmäyksen jälkeen tai jos materiaali on vahingoittunut, venynyt tai heikentynyt kemikaalien tai auriongonvalon takia. Vyöt on vaihdettava myös, jos metalliosat ovat vääntyneet tai ruostuneet. Vaurioituneiden turvavöiden käyttö estetään leikkaamalla pois vöiden hyväksyntä / "not valid after"-merkintä.

Vöiden käyttöaika: FIA vöiden käyttöaika on valmistajan ilmoittama viimeinen käyttöpäivämäärä + 5 vuotta

17.5. ETU- JA SIVUIKKUNAT

Etuikkuna tulee kattaa verkolla, jonka reikien koko on minimi 10x10 mm ja maksimi 25x25 mm ja langan vahvuus 1 mm - 2 mm tai vaihtoehtoisesti polykarbonaattimuovilla, jonka nominaalipaksuus on vähintään 3 mm. Se tulee olla helposti irrotettavissa.

Koko etuikkunan peittävä polykarbonaattimuovi tulee varustaa pyyhkijällä ja pesurilla. Tämä ei koske talvikauden kilpailuja.

On sallittua käyttää verkkoa tai polykarbonaattimuovia molemmissa sivuovissa. Mikäli käytetään polykarbonaatti ikkunaa ilman verkkoa, tulee muovin nominaalipaksuuden olla vähintään 2 mm. Muovin tulee olla läpinäkyvää, niin että kuljettaja näkyy. On sallittua asentaa mainoksia sivuikkunaan, mutta vapaaksi tulee jäädä 2/3 ikkunasta.

Molempiin oviaukkoihin on asennettava verkko tai polykarbonaattimuovi koko oviaukon alueelle. Se saranoidaan yläosasta runkoon ja sen alaosassa tulee olla pikalukitus. Verkon silmäkoko tulee olla enintään 25mm x 25mm. Verkon langan paksuuden tulee olla välillä 1 mm – 2mm. Verkko on voitava avata sekä sisä- että ulkopuolelta. Tätä tarkoitusta varten verkkoon tai ikkunaan saa tehdä aukon.

Vaihtoehtoinen tapa on kehys metalliverkolla, jonka silmäkoko tulee olla enintään 25mm x 25mm. Verkon langan paksuuden tulee olla välillä 1mm – 2mm. Kehys on hitsatuilla saran-oilla kiinni rungossa. Kehyksen alaosassa on pikalukitus, joka on helposti avattavissa sisä- ja ulkopuolelta. Tätä tarkoitusta varten verkkoon saa tehdä aukon.

18. Peilit

18.1. SIVUPEILIT

Kaksi peiliä (oikea ja vasen) ovat pakollisia.

19. Mittaristo

19.1. MITTARISTO JA MUUT LAITTEET

Kierroslukumittari, lämpötilamittari jne. voidaan asentaa, mutta niiden asennuksessa on huomioitava, ettei niissä saa olla teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa vammoja.

Kameran kiinnitys Liite J III Art. 253 Turvallisuusmääräykset (Pääluokka I) mukaisesti. Varmistus on suoritettava vaijerilla.

20. Muut

20.1. LISÄPAINOT

Auton painoa voidaan nostaa kiinnittämällä autoon yksi tai useampi lisäpaino edellyttäen, että ne ovat kiinteitä ja yhtenäisiä.

Yhden lisäpainon maksimipaino on 10 kg. Lisäpainojen yhteispaino on enintään 25 kg eikä ne saa olla kiinnitettynä samaan paikkaan pohjalevyssä. Lisäpainojen tulee sijaita auton takaa katsottuna pääkaaren etupuolella. Yli 10 kg lisäpainoa ei saa sijoittaa samaan paikkaan pohjalevyssä.

Lisäpaino/t tulee kiinnittää pohjalevyyn. Painot kiinnitetään pulteilla pohjalevyyn ja niissä käytetään min. 20 mm halkaisijan korinaluslevyjä pohjalevyn alle.

Jokainen paino kiinnitetään vähintään 4 kpl 8 mm pulteilla ja lukkomuttereilla.

Painojen sijaan suositellaan paksumpaa pohjalevyä, mikäli kyseessä on minimipainon saavuttaminen.

20.2. MINIMIPAINOT

Kilpailussa käytettävän vaa'an osalta noudatetaan FIA Liite J artikla 252.2 kansallisen lisäyksen mukaista menettelytapaa, mikäli vaaka ei ole kalibroitu. Kilpailussa käytettävä vaaka on virallinen määräävä vaaka kyseisessä kilpailussa.

20.3. MINIMIPAINOT XTREM:

600 cc minimipaino kuljettajan kanssa on 400kg.

750 cc minimipaino kuljettajan kanssa on 440 kg.

850-890 cc minimipaino kuljettajan kanssa on 480 kg.

20.4. MINIMIPAINOT XTREM JUNIOR:

Minimipaino kuljettajan kanssa on 400 kg.

21. Maksimimitat

Kokonaispituus: Enintään 2600 mm ilman äänenvaimenninta.

Kokonaisleveys: Enintään 1600 mm.

Ilmanotto on sallittu katolla, mutta se ei saa olla suurempi kuin 15 cm x auton katon leveys.

Raideleveys ja akseliväli ovat vapaat yllä mainittujen mittojen rajoissa.